



Marmo Barrier

Le seguenti informazioni derivano dalla sperimentazione scientifica ed esperienza tecnica di cantiere; come tali le forniamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Esse tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi, ciò a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti o materiali componenti dove l'operatore non possieda esperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare il Servizio Assistenza Tecnica Geal fornendo opportuna documentazione ed effettuando test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/10

DEFINIZIONE

Emulsione acquosa di polimeri silossanici modificati, livellanti, bagnanti e protettivi per il trattamento idro-oleorepellente antimacchia di marmi lucidi. Esente da solventi.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Destinato alla protezione antimacchia di materiali lapidei naturali ed artificiali a basso assorbimento, in particolare Marmi e Graniti lucidati, Agglomerati sintetici compatti e lucidati, su rivestimenti e superfici di vario tipo e a basso assorbimento.

MARMO BARRIER (GEAL) conferisce protezione superficiale idro-oleorepellente invisibile, riducendo drasticamente l'assorbimento delle sostanze liquide idrosolubili e di quelle grasse.

Non riduce la lucentezza, non ingiallisce né altera il colore originario del materiale; non crea film superficiale né lascia residui tossici sulle superfici trattate.

Il prodotto è di rapida essiccazione; asciuga in circa 15 - 30 minuti (in funzione della temperatura ed areazione ambientale).

La massima efficacia protettiva su materiali molto compatti (marmi lucidi e graniti) viene raggiunta dopo circa 24 ore dall'applicazione di una sola mano di **MARMO BARRIER**. Applicare una seconda mano solo in caso di effettiva necessità.

Sulle pavimentazioni le pulizie giornaliere con detergenti rendono necessaria l'applicazione periodica di **MARMO BARRIER** (1 - 2 volte l'anno o al bisogno) come protezione manutentiva.

Il trattamento con Marmo Barrier non previene la corrosione da sostanze acide.

MODO D'USO

Agitare prima dell'uso. Si applica in una sola mano, puro, su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide (senza macchie di umidità).

Su pavimentazione e grandi superfici si raccomanda l'uso di attrezzature professionali.

L'applicazione può essere effettuata con vello spandicera o con la tecnica a "spray buffing" uniformando in ogni caso con disco morbido.

Su piccole superfici, ad esempio top, gradini etc, può essere effettuata con pennello / straccio morbido / tampone. Stendere il prodotto sulla superficie bagnandola uniformemente. Prima della completa essiccazione (circa 15 - 30 minuti, a seconda dei materiali) togliere eventuali eccessi strofinando la superficie con un panno morbido asciutto, fino a ripristinare la lucentezza originaria del materiale. Eventuali residui possono essere eliminati anche a distanza di 24 ore con frizionando la superficie con un panno bagnato.

I consumi dipendono dalla porosità dei materiali lapidei da proteggere; indicativamente con 1 lt di **MARMO BARRIER** si trattano fino a 5-10 mq .

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE

pH (20 °C) prodotto puro **10,4 +/- 0,5**
Peso specifico (20 °C): **1, 003 gr/cc**

Aspetto: **liquido omogeneo**
Odore: **leggero ammoniacale**
Colore: **bianco**

PERICOLOSITA'

Merce non pericolosa

Simboli: **nessuno**

S2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Sono disponibili le Schede di sicurezza secondo la Dir.CEE n° 91/155

VOCE DI CAPITOLATO

Per la protezione idro-oleorepellente di superfici in marmo, granito pietra o altre superfici lucidate di materiali lapidei a basso assorbimento, usare **MARMO BARRIER (GEAL)**, emulsione acquosa di silossani modificati, da applicare puro a vello spandicera/pennello/straccio/tampone/spruzzo airless su superfici pulite e asciutte o uniformemente umide.

TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta

Merce non pericolosa

Tariffa Doganale cod. N.C.: 38249070

Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone polietilene scatola 12 pz
5 litri tanica polietilene scatola 4 pz

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.
Tutto il packaging è a norma di legge.
La GEAL è associata al CONAI