



Protect

Le seguenti informazioni derivano dalla sperimentazione scientifica ed esperienza tecnica di cantiere; come tali le forniamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Esse tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi, ciò a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti o materiali componenti dove l'operatore non possieda esperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare il Servizio Assistenza Tecnica Geal fornendo opportuna documentazione ed effettuando test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/10

DEFINIZIONE

Idro - emulsione di copolimeri fluorurati funzionalizzati e stabilizzati ad azione antimacchia.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Prodotto IDRO-OLEOREPELLENTE in base acqua, si usa sia all'interno che all'esterno coperto come protettivo antimacchia per COTTO, KLINKER, GRES, PIETRA.

Non crea alcuna filmazione, non altera il colore originario né la traspirabilità del materiale.

PROTECT (GEAL) può essere utilizzato su materiali precedentemente trattati con prodotti idrorepellenti di profondità (IDROBLOCK / IPA 16 / ICR 17 COTTO E PIETRA - GEAL).

In interni si applica prima dei prodotti di finitura in emulsione acquosa (BASE/WOPLUS - GEAL).

Di facile applicazione, il prodotto asciuga rapidamente, consentendo l'applicazione della finitura dopo 1 - 2 ore.

Possiede buona stabilità alla luce solare.

In esterni può essere usato da solo o seguito dalla finitura Extern. Su pietre molto assorbenti, come su cotto e terrecotte ad alto assorbimento (cotti chiari e mediterranei), l'applicazione di **PROTECT** permette anche di livellare le caratteristiche di superficie del materiale e rendere quindi più omogeneo l'assorbimento delle successive finiture resino-cerose, in modo da evitare alonature e zone a diversa tonalizzazione.

Le superfici trattate con **PROTECT** non devono essere pulite con prodotti fortemente alcalini (es. candeggina, detersivi ammoniacali, ecc.).

Avvertenza Generale

Il trattamento di superficie effettuato con preparati idro e oleorepellenti sui materiali lapidei assorbenti posati a pavimentazione, all'esterno o in ambienti scarsamente arieggiati, in particolare su Cotto-Terrecotte - Klinker - Gres - Pietre sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e antidegrado a condizione che i materiali stessi siano certificati ANTIGELIVI all'origine e siano posati a regola d'arte nel complesso edile.

In mancanza dei suddetti requisiti si raccomanda di consultare il nostro Servizio Assistenza Tecnica.

MODO D'USO

PROTECT si applica dopo 12/24 ore dal lavaggio, su materiale asciutto o uniformemente umido, in una o due mani con pennello / straccio / spandiliquido.

Non nebulizzare il prodotto.

Bagnare uniformemente la superficie con **PROTECT**; ad asciugamento avvenuto (1 - 2 ore) è possibile applicare una eventuale successiva mano oppure le finiture cerose (BASE / WOPLUS - GEAL). In esterno evitare l'applicazione di **PROTECT** su superfici molto calde o molto fredde (con temperature inferiori a 5°C).

È consigliabile lavare le superfici trattate con **PROTECT** con detergenti neutri (CB 90 o L INDO SANIGEN - GEAL).

Se usato come trattamento unico senza finitura, per la manutenzione periodica e rigenerativa della protezione, riapplicare il prodotto una volta l'anno, in particolare su superfici a pavimentazione soggette ad alto traffico ed esterni.

I consumi di **PROTECT** sono relativi all'assorbimento dei materiali: indicativamente si trattano 5 - 10 mq /lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE

pH (20°C) prodotto puro **5**
Peso specifico (20 °C) **1,009 gr/cc**

Aspetto: **liquido omogeneo opalescente**

Odore: **leggermente alcolico**

Colore: **da incolore a ambrato**

PERICOLOSITA'

Merce non pericolosa

Simboli: **nessuno**

S2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Non contiene n-metilpirrolidone

Sono disponibili le Schede di sicurezza secondo la Dir.CEE n° 91/155

VOCE DI CAPITOLATO

Per la protezione oleorepellente antiamacchia di materiali da rivestimento assorbenti utilizzare **PROTECT (GEAL)**, emulsione acquosa di copolimeri fluorurati, da applicare puro a pennello o spruzzo su superficie asciutta o uniformemente umida.

TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta

Merce non pericolosa

Tariffa doganale codice N.C.: 38249070

Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA

CONFEZIONAMENTO

1 litro	flacone polietilene	scatola 12 pz
5 litri	tanica polietilene	scatola 4 pz
10 litri	tanica polietilene	

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.
Tutto il packaging è a norma di legge.
La GEAL è associata al CONAI