



Beauty Gres

Le seguenti informazioni derivano dalla sperimentazione scientifica ed esperienza tecnica di cantiere; come tali le forniamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Esse tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi, ciò a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti o materiali componenti dove l'operatore non possieda esperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare il Servizio Assistenza Tecnica Geal fornendo opportuna documentazione ed effettuando test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/10

DEFINIZIONE

Microemulsione in base acquosa di polimeri ad elevata durezza e aggancio, livellanti e sinergici, per la finitura protettiva antiusura, antisporco e antiscivolo di superfici in gres porcellanato a finitura ruvida, grezza, naturale o strutturata.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Formulato innovativo destinato alla protezione di superfici ceramiche e in gres porcellanato.

Rappresenta la soluzione ottimale per semplificare le operazioni di pulizia frequente e straordinaria di materiali ceramici che presentano elevata ruvidità superficiale e che, pur essendo caratterizzati da un assorbimento minimo o nullo, tendono a trattenere lo sporco e risultano particolarmente difficili da pulire.

Il prodotto forma una barriera uniforme, omogenea e perfettamente aderente al materiale, di elevata durezza, resistente all'usura e ai graffi, che impedisce allo sporco di aderire alle microscopiche asperità superficiali tipiche del gres porcellanato e ne facilita la ripulitura con soluzioni detergenti o addirittura con solo straccio umido.

Allo stesso tempo conferisce al materiale trattato proprietà antiscivolo e ne esalta la brillantezza.

Semplice da applicare, non necessita di utilizzo di macchine; è caratterizzato da una buona autolucidabilità.

Il prodotto resiste al lavaggio frequente con detergenti neutri diluiti come CB90 e LINDO SANIGEN (GEAL); è completamente reversibile e può essere rimosso mediante lavaggio decerante specifico con Super DETERJET (GEAL).

Nota bene: **non applicare il prodotto su gres porcellanato lappato e lucidato**, dove possono verificarsi problemi di scarsa adesione o di striature opache difficilmente rimuovibili. Su questi materiali è preferibile eseguire il trattamento protettivo antimacchia con PROGRES (GEAL) (vedi Scheda Tecnica).

MODO D'USO

Il prodotto si usa puro, preferibilmente in due mani. Versarlo sulla superficie da trattare e distribuirlo uniformemente con vello spandicera, evitando l'accumulo di eccessi e ristagni di prodotto. Attendere almeno due-quattro ore tra la prima e la seconda mano evitando, durante l'asciugatura, di calpestare la superficie e di riapplicare prodotto nelle zone già trattate.

Per esaltare la brillantezza è possibile lucidare con monospazzola munita di disco morbido (tipo Scotchbrite 3M beige) una volta che il trattamento sia asciutto.

La pulizia ordinaria e frequente della superficie trattata si effettua con detergenti neutri come CB90 o LINDO SANIGEN (GEAL) opportunamente diluiti (3 - 5% in acqua) e risciacquando con acqua pulita.

La pulizia straordinaria delle superfici trattate si effettua invece rimuovendo completamente il prodotto mediante lavaggio specifico con Super DETERJET (GEAL), puro o diluito fino al 20% (1 parte di Super DETERJET e 4 parti di acqua), secondo necessità, seguito da risciacquo con acqua pulita.

Riapplicare quindi il prodotto ex-novo come sopra riportato. Evitare di applicare il prodotto a temperature inferiori a 10°C.

Consumo: 1 lt./ 30 - 50 mq, in funzione della ruvidità del materiale

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE

pH (20°C) prodotto puro **7,5**
Peso specifico (20 °C) **1,008 gr/cc**

Aspetto: **liquido**
Odore: **caratteristico (privo di profumazione aggiunta)**
Colore: **bianco - opalescente**

PERICOLOSITA'

Merce non pericolosa

Simboli: **nessuno**

S2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Sono disponibili Schede di Sicurezza secondo la Dir. CEE n°91/155.

VOCE DI CAPITOLATO

Per la finitura protettiva ad alta resistenza antispurco antiusura e antiscivolo di superfici in gres porcellanato a finitura ruvida, grezza, naturale o strutturata, usare **BEAUTY GRES (GEAL)**, microemulsione di polimeri ad elevata durezza e aggancio, livellanti e sinergici. Applicare **BEAUTY GRES** puro, in due mani, con vello spandicera. Lucidare se necessario con monospazzola munita di disco morbido.

TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta

Merce non pericolosa

Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA

CONFEZIONAMENTO

1 litro	flacone polietilene	scatola 12 pz
5 litri	tanica polietilene	scatola 4 pz
10 litri	tanica polietilene	

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.
Tutto il packaging è a norma di legge.
La GEAL è associata al CONAI

GEAL S.r.l. Via Settola, 121 - Z.Ind. Spedalino 51031 AGLIANA (Pistoia) ITALIA
Tel 0574 750365 Fax 0574 751288 Assistenza Tecnica 0574 679715 – h 8.30/13.00 dal lun. al ven. –
www.geal-chim.it www.geal-forum.it info@geal-chim.it