



Brillo Marble

Le seguenti informazioni derivano dalla sperimentazione scientifica ed esperienza tecnica di cantiere; come tali le forniamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Esse tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi, ciò a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti o materiali componenti dove l'operatore non possieda esperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare il Servizio Assistenza Tecnica Geal fornendo opportuna documentazione ed effettuando test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/10

DEFINIZIONE

Miscela densa di cere micronizzate raffinate e resine dure con livellanti e indurenti in emulsione acquosa .

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

BRILLO MARBLE (GEAL) è un preparato specifico in base acqua, di consistenza cremosa, per conferire lucentezza e protezione a superfici lapidee lucidate, in particolare marmi e graniti, nonché graniglie e ricomposti in genere, leggermente opachi o difformemente lucidi.

BRILLO MARBLE NON CONTIENE SOLVENTI CLORURATI. Rappresenta quindi la valida e sicura alternativa all'utilizzo di cere al solvente, laddove sia necessario esaltare la lucentezza di materiali lapidei lucidi nuovi o ripristinare quella di superfici opacizzate.

E' applicabile anche su superfici preventivamente trattate con idrorepellenti di profondità -Super Idrobloc- ICR17- (GEAL) e/o idro-oleorepellenti -Protect, Prevent 2 Marmo e Pietra, Basoil, Barrier 2 Cotto, Tri-ton, Marmo Barrier- (GEAL).

E' autolucidante, ma con azione meccanica (panno - lucidatrice - ecc) si aumenta la lucidità.

La formulazione è caratterizzata da buona velocità di evaporazione che ne permette l'uso anche nella produzione industriale di lastre o manufatti in materiale lapideo lucidato. In questo contesto l'uso di **BRILLO MARBLE** permette di ridurre drasticamente le emissioni in atmosfera di Sostanze Organiche Volatili (V.O.C.), con tutti i benefici che ne derivano in termini di salubrità dell'ambiente di lavoro e di rispetto per l'ambiente da un lato, in termini economici dall'altro, in quanto non è necessario installare costosi impianti per l'abbattimento di V.O.C., secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene del lavoro.

BRILLO MARBLE rappresenta quindi la risposta GEAL **A BASSO IMPATTO AMBIENTALE** a una richiesta specifica del settore lapideo, finora soddisfatta unicamente con prodotti a base di solventi che i più recenti aggiornamenti normativi classificano come molto pericolosi sia per l'uomo che per l'ambiente.

MODO D'USO

BRILLO MARBLE si applica puro su superfici asciutte e pulite, con pennello, spugna o panno morbido. Versare sulla superficie o sul panno una piccola quantità di prodotto e stenderlo uniformemente in strato sottile.

Lasciare asciugare (5-10 min), procedere quindi alla lucidatura con tampone morbido / spazzola / lana d'acciaio fino e ripristinare la lucentezza originale.

Per l'applicazione a pavimentazione e su grandi superfici si consiglia di diluire il prodotto con acqua, per rallentare l'essiccazione ed evitare quindi la formazione di eccessi. Diluire una parte di **BRILLO MARBLE** con 2 - 4 parti di acqua, in funzione della tipologia del materiale.

Eventuali sbiancamenti sono facilmente correggibili con semplice strofinamento.

Frequenza di applicazione: secondo necessità.

Consumo indicativo: 1 litro per 15 - 25 mq di superficie, in funzione dell'assorbimento del materiale.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE

Peso specifico (20 °C) **1,004 gr/cc**

pH (20 °C) prodotto puro **8,5 +/- 0,5**

Aspetto: **liquido omogeneo cremoso**

Odore: **miele**

Colore: **giallo pallido**

PERICOLOSITA'

Merce non pericolosa

Simboli: **nessuno**

S2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Sono disponibili le Schede di sicurezza secondo la Dir.CEE n° 91/155

VOCE DI CAPITOLATO

Per conferire nuova lucentezza e protezione a superfici lucidate e degradate di marmi, pietre e ricomposti, applicare un sottile strato di **BRILLO MARBLE (GEAL)**, miscela densa di cere micronizzate raffinate e resine dure in emulsione acquosa, e lucidare dopo asciugatura.

TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta

Merce non pericolosa

Tariffa doganale codice N.C.: 34049090

Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone polietilene scatola 12 pz

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.
Tutto il packaging è a norma di legge.
La GEAL è associata al CONAI

GEAL S.r.l. Via Settola, 121 - Z.Ind. Spedalino 51031 AGLIANA (Pistoia) ITALIA
Tel 0574 750365 Fax 0574 751288 Assistenza Tecnica 0574 679715 – h 8.30/13.00 dal lun. al ven. –
www.geal-chim.it www.geal-forum.it info@geal-chim.it