



# CB08

Le seguenti informazioni derivano dalla sperimentazione scientifica ed esperienza tecnica di cantiere; come tali le forniamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Esse tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi, ciò a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti o materiali componenti dove l'operatore non possieda esperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare il Servizio Assistenza Tecnica Geal fornendo opportuna documentazione ed effettuando test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/10

## DEFINIZIONE

Miscela complessa di cere naturali modificate e polimeri in emulsione acquosa finissima per la manutenzione conservativa periodica dei pavimenti trattati.

## DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Per superfici calpestabili in Cotto, Terrecotte e tutti i materiali lapidei trattati e finiti con cere autolucidanti (WOPLUS, DRESS, UNIX - GEAL).

Ripristina la protezione superficiale di finitura del trattamento primario sul quale ha spiccate caratteristiche di aggancio, senza determinare fenomeni di spellicolamento e screpolature.

**CB 08 (GEAL)** rappresenta protezione sacrificale, riducendo le rigature e l'incorporazione superficiale delle tracce di calpestio (segni neri), la cui rimozione sarà possibile mediante semplice sfregamento con panno o lucidatrice domestica o lavaggio con detergente neutro (CB 90 - LINDO Sanigen - GEAL).

Insieme ai suddetti detergenti, usati per l'appropriata pulizia frequente, **CB 08** costituisce l'abbinamento ottimale per la MANUTENZIONE PERIODICA delle superfici trattate.

## **MODO D'USO**

**CB 08** si usa preferibilmente puro sulla superficie preventivamente lavata con **CB 90 (GEAL)** o **LINDO SANIGEN (GEAL)**. Può essere applicato a straccio/mop o spandicera.

Versare sulla superficie o su panno morbido una piccola quantità di **CB 08** e stenderla uniformemente in strato sottile. E' autolucidante; eventualmente attendere che la superficie si asciughi e strofinare la stessa con panno di lana o lucidatrice con feltri per aumentarne la lucentezza.

Le superfici trattate con **CB 08** devono essere lavate con soluzioni acquose di detergenti neutri (es. **CB 90** e **LINDO SANIGEN - GEAL**); non utilizzare detergenti ammoniacali, ipoclorito di sodio e tutte le soluzioni fortemente alcaline in genere.

La rilucidatura è funzionale allorché si devono rimuovere eventuali tracce e/o segni neri da calpestio.

Frequenza di applicazione:

- su pavimenti ad alto traffico o ad alto rischio di macchiabilità : circa 1 volta al mese;

- in altri ambienti: 2-3 volte all'anno.

Un uso eccessivamente frequente è controproducente per la possibile stratificazione ed accumulo dei principi attivi, con conseguente inscurimento delle zone meno trafficate.

Consumo indicativo: 1 litro per 15 - 25 mq di superficie

## **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE**

pH (20 °C)

**8,8**

Peso specifico (20 °C)

**1,003 gr/cc**

Aspetto: **liquido**

Odore: **floreale**

Colore: **pesca**

## **PERICOLOSITA'**

**Merce non pericolosa**

Simboli: **nessuno**

**S2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**Sono disponibili le Schede di Sicurezza secondo la Dir. CEE n° 91/155**

## **VOCE DI CAPITOLATO**

Per la manutenzione di pavimentazioni lapidee naturali ed artificiali trattate a cera o ad emulsione, usare **CB 08 (GEAL)**, miscela di cere naturali modificate e polimeri in emulsione, stendendo uniformemente il prodotto puro con straccio / mop / spandicera.

**TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta**

**Merce non pericolosa**

**Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA**

## **CONFEZIONAMENTO**

1 litro	flacone polietilene	scatola 12 pz
5 litri	tanica polietilene	scatola 4 pz

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.  
Tutto il packaging è a norma di legge.  
**La GEAL è associata al CONAI**

**GEAL S.r.l. Via Settola, 121 - Z.Ind. Spedalino 51031 AGLIANA (Pistoia) ITALIA**  
Tel 0574 750365 Fax 0574 751288 Assistenza Tecnica 0574 679715 – h 8.30/13.00 dal lun. al ven. –  
www.geal-chim.it www.geal-forum.it info@geal-chim.it