

# GRAFFI' FOND

Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come tali le esprimiamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Queste tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti e materiali componenti dove l'operatore manifesti inesperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/06

## **DEFINIZIONE**

Emulsione acquosa di copolimeri fluorurati e idrofobizzanti da applicare come preparatore di fondo per la protezione antigraffiti di materiali edili a base minerale nel sistema Antigraffiti GRAFFI' (GEAL).

## **DESTINAZIONE E PRESTAZIONI**

**GRAFFI' FOND (GEAL)** è un formulato ad elevata resistenza chimico-fisica per la preparazione di fondo del manufatto naturale e artificiale alla protezione di superficie antigraffiti; viene raccomandato su rivestimenti in **Pietra, Mattoni, Cotto, Terracotta, Intonaco, Cemento a vista**, e tutti i materiali lapidei naturali e artificiali a media/alta porosità e assorbimento. L'applicazione di Graffi Fond favorisce anche l'adesione del protettivo antigraffiti GRAFFI' DEFEND (GEAL) su qualsiasi supporto.

**GRAFFI' FOND (GEAL)** costituisce barriera di fondo idrorepellente, permette la distribuzione uniforme dei protettivi superficiali, contribuisce a realizzare omogenea protezione antigraffiti.

Non forma pellicole o film nè modifica sostanzialmente la naturale permeabilità al vapore (traspirabilità) del materiale. Non altera il colore e l'aspetto del materiale sul quale è applicato, nè è soggetto ad alterazioni cromatiche

per esposizione alla luce solare.

Si applica in una sola mano a spruzzo prima della protezione di superficie antigraffiti GRAFFI' DEFEND (GEAL).

**Il trattamento con il solo GRAFFI' FOND (GEAL) non costituisce protezione antigraffiti: è necessario GRAFFI' DEFEND (GEAL) per completare il trattamento Antigraffiti GRAFFI' (GEAL).**

## **MODO D'USO**

---

Si applica puro con spruzzatore a bassa pressione (modalità consigliata) sulla superficie asciutta e pulita uniformando l'applicazione e rimuovendo eventuali eccessi e scolature. E' preferibile agire partendo dal basso verso l'alto.

Non applicare su superfici molto fredde o direttamente esposte ai raggi solari nelle ore più calde.

Ad asciugatura avvenuta (minimo 1 ora) procedere con l'applicazione del protettivo antigraffiti di superficie GRAFFI' DEFEND (GEAL); allo scopo consultare le schede tecniche specifiche e il Catalogo Generale (GEAL).

Consumo indicativo: 6 – 8 mq/1 litro

## **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE**

---

Peso specifico (20 °C) **1,008 gr/cc**  
pH (20° C) prodotto puro **5,0**

Aspetto: **liquido**  
Odore: **alcolico**  
Colore: **bianco latte**

## **PERICOLOSITA'**

---

**Merce non pericolosa**

**S2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**Sono disponibili le Schede di Sicurezza secondo la Dir. CEE n° 91/155**

## **VOCE DI CAPITOLATO**

---

Come protettivo – preparatore di fondo nella protezione antigraffiti di rivestimenti a media e alta porosità: preparatore di fondo preliminare alla protezione della superficie da effettuarsi con GRAFFI' DEFEND (GEAL). Applicare uniformemente una mano di **GRAFFI' FOND (GEAL)** con spruzzatore airless rimuovendo eventuali eccessi.

**TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta**

---

**Merce non pericolosa**

**Ulteriori informazioni si possono trovare sulla SCHEDA DI SICUREZZA**

## **CONFEZIONAMENTO**

---

1 litro	flacone polietilene	scatola	6 pz
5 litri	tanica polietilene	scatola	4 pz

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.  
Tutto il packaging è a norma di legge.  
**La GEAL è associata al CONAI**

GEAL S.r.l. Via Settola, 121 - Z.Ind. Spedalino 51031 AGLIANA (Pistoia) ITALIA  
Tel (+39) 0574 / 750365 Fax (+39) 0574 / 751288 <http://www.geal-chim.it> e-mail:info@geal-chim.it