

GRANIGLIE PROF

Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come tali le esprimiamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Queste tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti e materiali componenti dove l'operatore manifesti inesperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

04/07

DEFINIZIONE

Microdispersione acquosa di resine polifunzionali e cere dure ad elevato effetto idro-oleorepellente per il trattamento antimacchia di graniglie e ricomposti minerali.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Protettivo completo per il trattamento di graniglie, betonelle, marmette, mosaici e seminati alla veneziana, palladiane, materiali ricomposti in genere, lucidati e levigati, realizzati con componenti minerali.

Si usa come unico trattamento di protezione o come completamento dopo l'applicazione di idrorepellenti di profondità come SUPER IDROBLOCK - ICR17 (GEAL), o di specifici protettivi antimacchia come PROTECT - BARRIER 2 COTTO (GEAL), o di livellanti di assorbimento come PULVISTOP - BASE (GEAL).

Conferisce efficace protezione contro le macchie più comuni in ambiente domestico, fatta eccezione per quelle di natura acida. Allo stesso tempo si comporta come prodotto di finitura resino-cerosa, esalta l'estetica del materiale, donando una leggera e gradevole lucentezza conferendo protezione antiusura. Non trattiene lo sporco e ne permette la facile rimozione.

Pur essendo un prodotto con caratteristiche spiccatamente professionali, è di facilissima applicazione; non richiede l'utilizzo di macchine e può quindi essere utilizzato anche da personale non specializzato.

È rilucidabile, completamente reversibile e rinnovabile periodicamente anche solo nelle zone di maggior calpestio. Non forma pellicola, mantiene la traspirabilità del materiale trattato.

MODO D'USO

Si applica puro in due mani sulla superficie pulita e asciutta, utilizzando straccio morbido / tampone / spandiliquido con vello e frizionando in modo uniforme per rimuovere eccessi e rigature. Lasciar asciugare (2 ore ca.), tra la prima e la seconda mano, evitando di calpestare la superficie durante l'asciugatura.

L'efficacia protettiva si esplica dopo 24-48 ore dall'asciugatura.

Lucidare a secco con lucidatrice o panno morbido per aumentare la brillantezza e per eliminare eventuali graffiature superficiali.

La superficie protetta può essere lavata con detergenti neutri diluiti come CB90 - LINDO MARSÌ - LINDO SANIGEN (GEAL). Riapplicare periodicamente per rinnovare la protezione, secondo necessità.

Consumo indicativo.

Su materiali non lucidi: 1 lt/10 mq ca; su materiali lucidi: 1 lt/25 mq ca.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE

pH (20 °C) prodotto puro 8,0 +/- 0,5
Peso specifico (20 °C) 1,006 gr/cc

Aspetto: liquido omogeneo
Odore: miele
Colore: bianco latte

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di immagazzinamento. Evitare l'esposizione prolungata al gelo o a temperature elevate. Non utilizzare a temperature inferiori a 5°C.

PERICOLOSITA'

Merce non pericolosa

Simboli: **nessuno**

S2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Sono disponibili le Schede di Sicurezza secondo la Dir. CEE n° 91/155

VOCE DI CAPITOLATO

Per la finitura protettiva completa di pavimentazioni in graniglie, betonelle, marmette, mosaici e seminati alla veneziana, palladiane, materiali ricomposti in base minerale, lucidati e levigati, usare **GRANIGLIE PROF (GEAL)**, microdispersione acquosa di resine polifunzionali e cere dure ad elevato effetto idro-oleorepellente. Applicare **GRANIGLIE PROF (GEAL)** puro in due mani su superfici asciutte a straccio morbido / tampone / spandiliquido.

TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta

Merce non pericolosa

Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA

CONFEZIONAMENTO e PREZZI IVA ESCLUSA

1 litro flacone polietilene scatola 12 pz.
5 litri tanica polietilene scatola 4 pz.

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.
Tutto il packaging è a norma di legge.
La GEAL è associata al CONAI

GEAL S.r.l. Via Settola, 121 - Z.Ind. Spedalino 51031 AGLIANA (Pistoia) ITALIA
Tel (+39) 0574 / 750365 Fax (+39) 0574 / 751288 <http://www.geal-chim.it> e-mail:info@geal-chim.it