

SERVICE LINFOSOLV

Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come tali le esprimiamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Queste tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti e materiali componenti dove l'operatore manifesti inesperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/06

DEFINIZIONE

Miscela di solventi a base di derivati paraffinici alifatici raffinati ed estratti da agrumi.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Pulitore sgrassante specifico per legno e pulizia preliminare all'impregnazione.

Diluyente a lenta evaporazione per oli e cere impregnanti della linea LINFO, con i quali è perfettamente compatibile grazie ai componenti estratti da agrumi.

Specifico per la diluizione di LINFOIL (GEAL), olio impregnante di fondo nella prima applicazione del Sistema Linfo a Impregnazione Naturale.

Pulitore e sgrassante per rigenerare superfici lignee precedentemente trattate a cera/olio, per rimuovere untuosità e fuliggine e per rimuovere eventuali trasudazioni oleo-resinose dal legno prima di effettuare il trattamento ad impregnazione.

Rimuove i residui di sverniciatura.

Non macchia le fibre del legno. Non provoca inscurimento.

Può essere utilizzato come pulitore speciale anche su materiali lapidei naturali ed artificiali; dopo l'applicazione sciacquare comunque usando detergente neutro opportunamente diluito.

MODO D'USO

Come diluente: aggiungere nella quantità desiderata al prodotto da diluire e rendere omogenea la miscela.

Per la pulizia preliminare di parquet e legno in genere prima dell'impregnazione con Linfoil, distribuire una piccola quantità di **SERVICE LINFOSOLV (GEAL)** con vello / spruzzo a bassa pressione, lavorare con monospazzola e rimuovere il residuo con panno.

Come pulitore e nel recupero di superfici lignee con sporco unto e fuliggine: distribuire con pennello, straccio o rullo e frizionare con panno asciutto o lana d'acciaio.

Come sgrassante nel recupero di vecchi trattamenti a cera/olio distenderlo sulla superficie lignea e strofinare con straccio morbido o con monospazzola munita di dischi di durezza opportuna. Rimuovere il residuo con panno.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE

Peso specifico (20 °C) **0,793 gr/cc**

Punto di fiamma (°C) **43**

Aspetto: **liquido**

Odore: **agrumato**

Colore: **incolore**

PERICOLOSITA'

Simboli: **Xn NOCIVO per INGESTIONE; N NOCIVO PER L'AMBIENTE**

R10 INFIAMMABILE.

R38 IRRITANTE PER LA PELLE.

R43 PUÒ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

R50/53 ALTAMENTE TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO.

R65 NOCIVO: PUÒ CAUSARE DANNI AI POLMONI IN CASO DI INGESTIONE.

S 2 CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.

S24 EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE.

S29 NON GETTARE I RESIDUI NELLE FOGNATURE.

S60 QUESTO MATERIALE E IL SUO CONTENITORE DEVONO ESSERE SMALTITI COME RIFIUTI PERICOLOSI.

S61 NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE. RIFERIRSI ALLE ISTRUZIONI SPECIALI/ SCHEDE INFORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA.

S62 IN CASO DI INGESTIONE NON PROVOCARE IL VOMITO: CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO E MOSTRARGLI IL CONTENITORE O L'ETICHETTA.

Contiene: Nafta (petrolio), frazione pesante di 'hydrotreating', (R)-P-MENTA-1,8-DIENE

Sono disponibili le Schede di sicurezza secondo la Dir.CEE n° 91/155

VOCE DI CAPITOLATO

Per rimuovere trasudazioni oleo-resinose da legno nuovo e per la pulizia sgrassante e di recupero su legno trattato ad olio/cera, usare **SERVICE LINFOSOLV (GEAL)**, miscela di solventi alifatici ed estratti da agrumi.

Per diluire gli oli impregnanti per legno della Linea **LINFO (GEAL)**, usare **SERVICE LINFOSOLV (GEAL)** in soluzione 1:1 con l'olio, soprattutto per l'applicazione della prima mano sui legni compatti.

TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta

Classe ADR: **3** Gruppo d'imbellaggio: **III** n° UN : **1993** n° Pericolo: **30**

Denominazione della merce: **Liquido infiammabile, n.a.s. ((R)-P-MENTA-1,8-DIENE)**

Simbolo per il trasporto: **F INFIAMMABILE** Etichetta n° **3** Codice imballaggio: **3A1**

Esenzioni: massima quantità reale esente 1.000 Kg

Tariffa doganale: 38140090 solventi e diluenti organici composti

Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA

CONFEZIONAMENTO

1 litro	flacone banda stagnata	scatola	12 pz
5 litri	tanica banda stagnata	scatola	4 pz

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.
Tutto il packaging è a norma di legge.
La GEAL è associata al CONAI

GEAL S.r.l. Via Settola, 121 - Z.Ind. Spedalino 51031 AGLIANA (Pistoia) ITALIA
Tel (+39) 0574 / 750365 Fax (+39) 0574 / 751288 <http://www.geal-chim.it> e-mail:info@geal-chim.it