

VECCHIAMERICA

Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come tali le esprimiamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Queste tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti e materiali componenti dove l'operatore manifesti inesperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/06

DEFINIZIONE

Soluzione alcalina forte per l'ossidazione dei tannini, ad azione invecchiante e leggermente sbrante del legno; da usare per la preparazione all'impregnazione

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Particolarmente indicato su legni chiari (definiti "bianchi"), come abete, larice, olmo, e altre specie di conifere e latifoglie, per conferire al legno nuovo un aspetto invecchiato che appare vissuto e consunto (scurito ed ingrigo), dopo la successiva impregnazione oleo-cerosa (LINFOIL CHIARO / BIANCO / PIGMENTATO – IDROTOP CHIARO / LINFOLUCE / LINFOCERA / LINFODRESS - GEAL).

Questo pre-trattamento permette di personalizzare in modo originale il risultato estetico finale, in funzione di diversi parametri operativi:

- tipo di intervento meccanico precedente e/o successivo all'uso di **VECCHIAMERICA (GEAL)** - (carteggiatura o spazzolatura)
- tonalità dell'impregnante (LINFOIL CHIARO oppure BIANCO / PIGMENTATO)
- tipo di finitura: oleo-cerosa (LINFOLUCE o LINFOCERA - GEAL), cerosa (LINFODRESS - GEAL) o resino-cerosa (IDROTOP CHIARO – GEAL).

L'effetto invecchiante di **VECCHIAMERICA (GEAL)** è apprezzabile su pavimenti (generalmente tavolati e listoni), travi e soffitti, rivestimenti, porte ed infissi, mobili rustici.

ATTENZIONE: su essenze con elevato contenuto di tannini, quali rovere e castagno, si può ottenere colorazione molto forte (da marrone scuro fino a rosso-violaceo) e spesso disomogenea; è quindi consigliabile eseguire trattamenti invecchianti con prodotti più specifici quali VINTAGE EXTRA o VINTAGE SUPER (GEAL).

È consigliabile effettuare un test preliminare per verificare il risultato del viraggio di colore del legno.

MODO D'USO

Agitare bene prima dell'uso.

Spandere uniformemente possibilmente nel senso della fibra con pennello ben imbevuto, evitando ristagni. L'effetto invecchiante si determina dopo un periodo variabile da 12 a 24 ore, trascorse le quali si può procedere all'impregnazione oleo-cerosa, eventualmente preceduta da finitura meccanica.

Consumo indicativo: 5 – 10 mq/1 litro.

Dopo l'applicazione di VECCHIAMERICA (GEAL) si procede a:

Finitura meccanica:

-carteggiatura fine o leggera o spazzolatura per togliere il pelo delle fibre sollevato dal trattamento invecchiante

Protezione:

-impregnazione di fondo con LINFOIL (GEAL) nella tonalità desiderata

-finitura di superficie con IDROTOP CHIARO o LINFOLUCE o LINFOCERA o LINFODRESS (ceratura) - GEAL.

E' facoltativo far precedere l'invecchiamento di **VECCHIAMERICA (GEAL)** da spazzolatura profonda che asporta la fibra primaverile più tenera, mettendo a rilievo la fibra estiva più compatta, accentuando così l'effetto scanalato, percettibile anche al tatto.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE

pH (20°C) **14**
Peso specifico (20 °C) **1,093 gr/cc**

Aspetto: **liquido**
Odore: **inodore**
Colore: **bianco**

PERICOLOSITA'

Simbolo: **C - CORROSIVO**

R35 PROVOCA GRAVI USTIONI.

S2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO

S36/37/39 USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA

S45 IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE SUBITO IL MEDICO MOSTRANDO CONTENITORE ED ETICHETTA.

Contiene Idrossido di Sodio < 10%.

Sono disponibili le Schede di sicurezza secondo la Dir.CEE n° 91/155

VOCE DI CAPITOLATO

Per il pretrattamento invecchiante di superfici in legno usare **VECCHIAMERICA (GEAL)**, soluzione alcalina forte, da applicare puro a pennello prima del trattamento di protezione.

TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta

ADR/RID: **8** Gruppo di imballaggio: **III** n° UN: **1824** n° Kemler: **80**

Denominazione della merce: **idrossido di sodio in soluzione**

Simbolo per il trasporto: **C CORROSIVO** Etichetta n° **8** Codice imballaggio: **3H1**

Esenzioni: massima quantità reale esente 1000 kg

Tariffa doganale: **38099200 agente invecchiante alcalino**

Ulteriori informazioni si trovano sulla **SCHEDA DI SICUREZZA**

CONFEZIONAMENTO

5 litri bidone polietilene scatola 4 pz

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.
Tutto il packaging è a norma di legge.
La GEAL è associata al CONAI