

# IDROBELLO

Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come tali le esprimiamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Queste tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti e materiali componenti dove l'operatore manifesti inesperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/06

## **DEFINIZIONE**

Emulsione acquosa di resine e cere dure bilanciate per la MANUTENZIONE CONSERVATIVA della finitura all'acqua con IDROTOP (GEAL) nel SISTEMA LINFO (GEAL) a IMPREGNAZIONE NATURALE.

## **DESTINAZIONE E PRESTAZIONI**

L'applicazione periodica di **IDROBELLO (GEAL)** ripristina e rigenera le caratteristiche estetiche e la protezione superficiale idrorepellente, antimacchia e antiusura su tutti i tipi di legno, a pavimentazione e a rivestimento, trattati con IDROTOP (GEAL) nel SISTEMA LINFO a IMPREGNAZIONE NATURALE.

**IDROBELLO** contiene specifici ingredienti che permettono di controllare la scivolosità della superficie trattata. Si consiglia di applicare una mano di **IDROBELLO (GEAL)** prima della consegna del pavimento trattato con finitura all'acqua IDROTOP (GEAL).

Il suo regolare impiego consente di ripristinare i danni provocati dall'usura delle superfici lignee, soprattutto per quelle a pavimento, e conservando quindi nel tempo le proprietà protettive ed estetiche iniziali.

## **Avvertenza generale**

Il trattamento LINFO (GEAL) per la finitura del Legno ad Impregnazione garantisce ottime e durevoli prestazioni di protezione rinnovabile su tale materiale naturale. Per il recupero di danni dovuti ad eventi straordinari che compromettessero le prestazioni conferite dal trattamento LINFO (GEAL), contattare il Servizio di Assistenza Tecnica - GEAL.

## **MODO D'USO**

---

### **AGITARE PRIMA DELL'USO.**

Il prodotto va utilizzato puro.

Spruzzare sulla superficie e stendere uniformemente in strato sottile con un panno morbido.

Non calpestare la superficie durante l'asciugatura. Non è necessario lucidare. La frequenza del trattamento con IDROBELLO (GEAL) è strettamente legata all'usura a cui è sottoposto il pavimento: ogni 1-2 mesi su superfici molto trafficate (negozi, locali pubblici), ogni 3-6 mesi per le superfici di normale utilizzo, indicativamente.

Consumo indicativo: 1litro per 30-50 mq.

Per la pulizia frequente usare IDRONETTO (GEAL) diluito.

## **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE**

---

Peso specifico (20 °C): **1,002 gr/cc**

pH (20°C): **8,5**

Aspetto: **liquido**

Odore: **leggero alcolico**

Colore: **bianco latte**

## **PERICOLOSITA'**

---

**Merce non pericolosa**

### **S2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**Sono disponibili le Schede di Sicurezza secondo la Dir. CEE n° 91/155**

## **VOCE DI CAPITOLATO**

---

Per la manutenzione conservativa periodica delle superfici in legno trattate con IDROTOP (GEAL) nel SISTEMA A IMPREGNAZIONE NATURALE, usare **IDROBELLO (GEAL)**, emulsione acquosa di resine e cere dure.

## **TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta**

---

**Merce non pericolosa**

**Tariffa doganale codice N.C.: 34052000**

**Ulteriori informazioni si possono trovare sulla SCHEDA DI SICUREZZA**

## **CONFEZIONAMENTO**

---

1 litro	flacone polietilene	scatola 12 pz
5 litri	tanica polietilene	scatola 4 pz

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.  
Tutto il packaging è a norma di legge.  
**La GEAL è associata al CONAI**

GEAL S.r.l. Via Settola, 121 - Z.Ind. Spedalino 51031 AGLIANA (Pistoia) ITALIA  
Tel (+39) 0574 / 750365 Fax (+39) 0574 / 751288 <http://www.geal-chim.it> e-mail: [info@geal-chim.it](mailto:info@geal-chim.it)