



Super DeterJet

Le seguenti informazioni derivano dalla sperimentazione scientifica ed esperienza tecnica di cantiere; come tali le forniamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Esse tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi, ciò a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti o materiali componenti dove l'operatore non possieda esperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare il Servizio Assistenza Tecnica Geal fornendo opportuna documentazione ed effettuando test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/10

DEFINIZIONE

Soluzione acquosa concentrata di tensioattivi anionici e non ionici, agenti complessanti, solventi idrosolubili e alcali organici e inorganici, per la pulizia di superfici dure.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

SUPER DETERJET (GEAL) è un detergente concentrato alcalino a bassa schiuma, specifico per la pulizia sgrassante di gres porcellanato levigato lucido o opaco, strutturato, smaltato, ceramiche mono e ricottura. Si usa anche su materiali lapidei compatti.

L'effetto sinergico dei principi attivi utilizzati permette di rimuovere efficacemente lo sporco ancorato nelle microporosità del materiale, con profonda e rapida azione pulente.

SUPER DETERJET si usa normalmente molto diluito in acqua, in proporzioni diverse in funzione della quantità e del tipo di sporco; può essere utilizzato sia per il lavaggio manuale sia con macchine lavasciuga. La formazione di schiuma risulta limitata in tutto l'intervallo di diluizione. La pulizia con **SUPER DETERJET** può provocare la rimozione parziale o totale di prodotti protettivi eventualmente applicati sulla pavimentazione: se ne sconsiglia pertanto l'uso per la pulizia ordinaria e frequente su superfici trattate, dove è più indicato l'utilizzo di detersivi neutri come CB 90 o LINDO SANIGEN (GEAL).

SUPER DETERJET in concentrazione elevata è efficace anche per la pulizia straordinaria di superfici in cemento o calcestruzzo e come decerante leggero per tutte le superfici lavabili resistenti agli alcali.

In questo senso può essere utilizzato nel recupero conservativo di superfici in cotto, laterizi e materiali lapidei in genere, per rimuovere trattamenti di finitura degradati a base di resine e cere, come decerante blando alternativo a SERVICE ALCAL (GEAL), rispetto al quale presenta minore pericolosità per l'operatore e maggiore facilità di risciacquo e asportazione dei residui di lavaggio, non richiedendo la neutralizzazione con acidi.

MODO D'USO

SUPER DETERJET si usa diluito in acqua, in proporzioni diverse in funzione dello sporco da rimuovere.

Per la pulizia ordinaria e frequente, diluire 100 - 300 mL di **SUPER DETERJET** in 10 L di acqua pulita. Versare e spandere la soluzione sulla superficie da lavare; strofinare con straccio o mop, oppure con monospazzola munita di dischi di media durezza o con macchina lavasciuga. Asportare eventuali residui di lavaggio. Non è necessario neutralizzare né risciacquare.

Per la pulizia straordinaria, diluire 1 litro di **SUPER DETERJET** in 4 -10 L di acqua pulita. Applicare con macchina lavasciuga oppure con monospazzola munita di dischi di media durezza. Aspirare la soluzione di lavaggio e sciacquare con acqua pulita.

Come decerante, utilizzare a concentrazione più elevata (anche puro, se necessario) con le stesse modalità sopra descritte, avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE

pH (20 °C) prodotto puro	> 13
pH (20 °C) prodotto diluito al 3%	11,5
Peso specifico (20 °C)	1,014 gr/cc

Aspetto: **liquido**
Odore: **pino**
Colore: **giallo arancio**

PERICOLOSITA'

Simbolo: **Xi IRRITANTE**

R37/38 IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE

R41 RISCHIO DI GRAVI LESIONI OCULARI

S2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO

S39 PROTEGGERSI GLI OCCHI E LA FACCIA

S46 IN CASO DI INGESTIONE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO E MOSTRARGLI IL CONTENITORE E L'ETICHETTA

Ingredienti conformi al Regolamento CE N. 648/2004

Inferiore a 5%: tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici; Profumi

Sono disponibili le Schede di Sicurezza secondo il Regolamento CE 1907/2006 (REACH)

VOCE DI CAPITOLATO

Per la pulizia sgrassante di gres porcellanato, materiali lapidei duri e ceramica utilizzare **SUPER DETERJET (GEAL)**, detergente alcalino concentrato a bassa schiuma.

Si utilizza diluito con acqua (1 - 3 %) per la pulizia ordinaria con macchina lavasciuga o mop, senza necessità di risciacquo.

Per la pulizia straordinaria e deceratura utilizzare **SUPER DETERJET** (dal 5-10% in acqua fino al prodotto puro), con lavasciuga o monospazzola; aspirare il residuo e risciacquare con acqua.

TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta

ADR/RID: **8** Gruppo di imballaggio: **III** n° UN: **17 60** n° Kemler: **80**

Denominazione della merce: **Liquido corrosivo, n.a.s. (ETANOLAMINA)**

Simbolo per il trasporto: **CORROSIVO** Etichetta n° **8**

Esenzioni: **massima quantità reale esente 1000 L**

Tariffa doganale: **3 4029010 preparazioni tensioattive**

Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA

CONFEZIONAMENTO

1 litro	flacone polietilene	scatola	12 pz
5 litri	tanica polietilene	scatola	4 pz
10 litri	tanica polietilene		

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.
Tutto il packaging è a norma di legge.
La GEAL è associata al CONAI.