

GRAFFI' TERGENT

Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come tali le esprimiamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Queste tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti e materiali componenti dove l'operatore manifesti inesperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/06

DEFINIZIONE

Miscela di detergenti selettivi, tensioattivi e solventi per la rimozione di graffiti da materiali edili a base minerale.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

GRAFFI' TERGENT (GEAL) è un formulato specifico per la pulizia delle superfici protette con il sistema antigraffiti **GRAFFI' (GEAL)** e cioè **GRAFFI' FOND (GEAL) + GRAFFI' DEFEND (GEAL)**.

Rimuove rapidamente i graffiti grazie all'azione sinergica di tensioattivi ed emulsionanti in grado di rigonfiare e distaccare dalla superficie protetta vernici, spray, tracce di pennarelli, pastelli a cera, etc. Valido anche per la pulizia di sporco ed inquinamento generico da superficie protetta con il sistema **GRAFFI' (GEAL)**.

In caso di difficoltà nella rimozione di particolari graffiti (anche invecchiati), si consiglia di utilizzare **GRAFFI' ESTRATTORE (GEAL)** per la rimozione completa.

L'efficacia di **GRAFFI' TERGENT (GEAL)** è limitata nella rimozione dei graffiti dai materiali porosi non protetti; in questi casi si raccomanda l'uso di **GRAFFI' ESTRATTORE (GEAL)** o di mezzi e prodotti più energici come idropulitrice, idrosabbiatrice, etc. e detergenti specifici della linea **PULITORI per LAPIDEI (GEAL)**.

Efficace anche su tinte / vernici sintetiche, rivestimenti plastici, metallo verniciato.

Si consiglia comunque di effettuare un test preliminare prima di qualsiasi intervento di ripulitura.

E' inoltre necessario applicare almeno 1 mano di **GRAFFI' DEFEND (GEAL)** dopo il lavaggio con **GRAFFI' TERGENT (GEAL)**.

MODO D'USO

Applicare uniformemente **GRAFFI' TERGENT (GEAL)** non diluito sulla superficie interessata utilizzando uno spruzzatore o un pennello.

Lasciare agire per alcuni minuti; emulsionare con acqua e lavorare sulla parte con spugne medio-dure / spazzola di nylon / idropulitrice. Risciacquare a fondo. Ripetere l'operazione se necessario.

Dopo il lavaggio applicare **GRAFFI' DEFEND (GEAL)** per rinnovare la protezione esistente oppure procedere alla protezione antigraffiti completa **GRAFFI' (GEAL)**. Vedi anche Catalogo Generale (GEAL)

Attendere l'asciugatura completa delle superfici ripulite prima di rinnovare l'applicazione del protettivo antigraffiti necessario.

I consumi di **GRAFFI' TERGENT (GEAL)** dipendono dalla consistenza e natura dei graffiti da rimuovere; indicativamente con 1 litro si ripuliscono 5-10 mq.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE

Peso specifico (20 °C) **0,980 gr/cc**

Punto di fiamma (°C) **> 56**

Aspetto: **liquido**

Odore: **alcolico**

Colore: **giallo pallido**

PERICOLOSITA'

Simbolo : **Xi** **IRRITANTE** (Croce di S. Andrea)

R36/38 **IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.**

S2 **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

S26 **IN CASO DI CONTATTO CON OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE IL MEDICO.**

S41 **IN CASO DI INCENDIO E/O ESPLOSIONE NON RESPIRARE FUMI.**

S46 **IN CASO D'INGESTIONE CONSULTARE SUBITO IL MEDICO E MOSTRARGLI IL CONTENITORE O L'ETICHETTA.**

Sono disponibili le Schede di Sicurezza secondo la Dir. CEE n° 91/155

VOCE DI CAPITOLATO

Per la rimozione di graffiti dalle superfici non protette o protette con il Sistema **GRAFFI' (GEAL)** o con altri protettivi oppure da rivestimenti ed elementi dipinti, verniciati o tinteggiati con prodotti a base sintetica, applicare **GRAFFI' TERGENT (GEAL)**, puro o diluito, a spruzzo o a pennello. Lasciar agire pochi minuti, emulsionare con acqua e risciacquare a fondo con acqua / idropulitrice. Sulle superfici pulite applicare **GRAFFI' DEFEND (GEAL)**.

TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta

Merce non pericolosa

Ulteriori informazioni si possono trovare sulla SCHEDA DI SICUREZZA

CONFEZIONAMENTO

1 litro	flacone polietilene	scatola	6 pz
5 litri	tanica polietilene	scatola	4 pz

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.
Tutto il packaging è a norma di legge.
La GEAL è associata al CONAI