



COTTO



10 lt

CONFEZIONE: SINGOLO
TANICA POLIETILENE

5 lt

CONFEZIONE: SCATOLA 4 PEZZI
TANICA POLIETILENE

1 lt

CONFEZIONE: SCATOLA 12 PEZZI
FLACONE POLIETILENE

IDROREPELENTE ANTIUMIDITA'

COS'È

Microemulsione in acqua di oligomeri silano/silossanici sinergizzati, ad alta capacità di reticolazione nel materiale.

COSA FA

Idrorepellente per materiali assorbenti: cotto, laterizi, intonaci e facciavista, manufatti cementizi, graniglie e ricomposti • Riduce l'assorbimento di acqua e contrasta la formazione di efflorescenze saline dovute a umidità di risalita su pavimenti e rivestimenti • Applicato prima della stuccatura, facilita la rimozione dei residui di posa e facilita l'asciugatura omogenea • Conferisce idrorepellenza superficiale (effetto perlante) completando la sua azione idrorepellente di profondità nell'arco di qualche giorno • Non altera l'aspetto né la traspirabilità del materiale trattato.

COME SI USA

CONSUMO INDICATIVO: 5-10 MQ / 1 LT.

Prodotto pronto all'uso • Applicare puro su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide, con pennello, tampone o vello spandicera, stendendo il prodotto uniformemente e rimuovendo gli eccessi • Si applica anche a spruzzo con irroratore manuale • Non nebulizzare • Evitare l'applicazione su superfici troppo calde o fredde (>40°C o <5°C) • Far asciugare almeno 4-6 h prima della seconda mano • Eventuali trattamenti di protezione come PROTECT, BASOIL, UNIX (GEAL) o di finitura come WOPLUS (GEAL) devono essere applicati dopo 24 h • Se utilizzato come pretrattamento prima della fugatura, ripetere l'applicazione dopo la stuccatura e il lavaggio acido • Eseguire un test di dosaggio prima dell'applicazione.

CONFEZIONI INDUSTRIALI DI PRODOTTO SFUSO A RICHIESTA
LA SCHEDA TECNICA, L'ETICHETTA E LA SCHEDA DI SICUREZZA A NORMA DI LEGGE, CONTENGONO ULTERIORI INFORMAZIONI PER IL MIGLIOR UTILIZZO DEL PRODOTTO