



COTTO



10 lt

CONFEZIONE: SINGOLO  
TANICA POLIETILENE

5 lt

CONFEZIONE: SCATOLA 4 PEZZI  
TANICA POLIETILENE

1 lt

CONFEZIONE: SCATOLA 12 PEZZI  
FLACONE POLIETILENE

## ANTIMACCHIA TONALIZZANTE

**COS'È**

Microemulsione acquosa di oligomeri silossanici funzionalizzati, copolimeri fluorurati, resine lineari tonalizzanti ad alta stabilità e inerzia chimica.

**COSA FA**

Tripla azione: idrorepellente antiriscalda, antimacchia e tonalizzante • Si usa su cotto, laterizi e tutti i materiali lapidei naturali e artificiali assorbenti • Si può applicare anche su materiali uniformemente umidi • Evita la formazione di efflorescenze, muffe, macchie di umidità e riduce l'assorbimento di sostanze oleose, grasse e idrosolubili • Non crea film né altera l'originaria traspirazione del materiale.

**COME SI USA**

**CONSUMO INDICATIVO: 5-10 MQ / 1 LT.**

Si applica puro sul materiale asciutto o leggermente umido • Stenderlo e frizionare uniformemente a pennello o vello spandicera • Evitare l'applicazione a spruzzo e la nebulizzazione • Rimuovere subito eventuali eccessi • Si applica in due o più mani, lasciando asciugare 1-2 h la superficie tra una mano e l'altra • Evitare l'applicazione su superfici troppo calde o fredde (>35°C e <5°C).