



PULIZIA DOPO LA POSA

GRES



5 lt

CONFEZIONE: SCATOLA 4 PEZZI
TANICA POLIETILENE



Formula
esclusiva

1 lt

CONFEZIONE: SCATOLA 12 PEZZI
FLACONE COEX

CONFEZIONI INDUSTRIALI DI PRODOTTO SFUSO A RICHIESTA

PULITORE FUGANTI CEMENTIZI ADDITIVATI

COS'È

Soluzione di acidi decalcarizzanti, emulsionanti e solventi specifici, per disgregare le sostanze polimeriche e i componenti minerali dei fuganti cementizi additivati di polimeri (CG).

COSA FA

Rimuove i residui di fuganti a base cementizia additivata da componenti polimeriche o coloranti, anche a distanza di molti giorni dalla posa in opera • È l'unico prodotto sul mercato che, grazie alla doppia azione solvente e acida, rimuove efficacemente tali residui garantendo la pulizia completa dopo la posa in opera • Nella pulizia straordinaria, usato anche diluito, rimuove lo sporco ancorato e le macchie resistenti ai normali detersivi di uso quotidiano.

COME SI USA

CONSUMO INDICATIVO: 15-20 MQ / 1 LT.

Versare puro o diluito in acqua (max al 50%) sulla superficie in modo uniforme • Far agire alcuni minuti e frizionare con spugna di plastica abrasiva medio-dura (bianca su superfici lucide) • Non asportare il residuo ma bagnarla con acqua e frizionare ancora • Asportarlo poi con spugne o stracci puliti (su materiali lucidi usare spugne morbide assorbenti) • Sciacquare con acqua pulita e asciugare con panni in microfibra • Ripetere se necessario • Si può utilizzare anche con monospazzole, aspiraliquidi o lavapavimenti • Eseguire test preliminare per dosaggio e modalità d'uso • Rinnovabile periodicamente evitando accumuli e dopo adeguata pulizia.