



GRES

MACCHIE E SPORCO PIÙ FREQUENTI



Anticalcare  
e  
Antiruggine

5 lt

CONFEZIONE: SCATOLA 4 PEZZI  
TANICA POLIETILENE

1 lt

CONFEZIONE: SCATOLA 12 PEZZI  
FLACONE POLIETILENE

CONFEZIONI INDUSTRIALI DI PRODOTTO SFUSO A RICHIESTA

## DECALCARIZZANTE ACIDO

COS'È

Disincrostante contenente acidi ad azione selettiva e detergenti emulsionanti • Non esala fumi nocivi • Contiene estratti di essenze agrumate.

COSA FA

Nella pulizia dopo la posa elimina i residui di fuganti cementizi (puri, non additivati) dopo la posa in opera • Diluito, per la pulizia straordinaria, rimuove i residui di calcare dai materiali ceramici, ossidazioni metalliche superficiali, ruggine, verderame, ingrigimento/ingiallimento da metalli nobili, leghe e cromature.

COME SI USA

**CONSUMO INDICATIVO: SECONDO NECESSITA'.**

Utilizzare puro o diluito secondo lo sporco da rimuovere, per la rimozione dei residui cementizi (puri, non additivati) dopo la posa in opera • Versare il prodotto e frizionare energicamente con spazzola o monospazzola munita di dischi di plastica o spugne medio dure • Sciacquare bene con acqua pulita e rimuovere il residuo con spugna assorbente • Per la pulizia straordinaria decalcarizzante usare diluito secondo la quantità di residuo da rimuovere • Spandere e frizionare con spugna leggermente abrasiva • Sciacquare con acqua pulita • Ripetere le operazioni se necessario • Eseguire test preliminare per valutare il dosaggio e le modalità d'uso.