

# BEAUTY GRES

Scheda Tecnica 07/18 it

## DEFINIZIONE

Microdispersione di resine dure e additivi livellanti e distendenti con elevata adesione alla superficie naturale e strutturata del gres porcellanato tecnico e smaltato.

## DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

**BEAUTY GRES** è un formulato innovativo destinato alla protezione di materiali ceramici e di gres porcellanato a finitura ruvida, grezza o naturale, e strutturata. Semplifica le operazioni di pulizia frequente e/o straordinaria di materiali ceramici che tendono a trattenere lo sporco e risultano quindi particolarmente difficili da pulire.

**BEAUTY GRES** forma una barriera uniforme, omogenea e aderente al materiale, ad elevata durezza, resistente all'usura e ai graffi, che impedisce allo sporco di aderire alle microscopiche asperità superficiali tipiche del gres porcellanato non levigato, facilitandone la rimozione durante la pulizia frequente con solo panno umido o con soluzioni diluite di detergenti neutri. Può conferire un moderato aumento della brillantezza del materiale senza aumentarne la scivolosità.

**BEAUTY GRES** è semplice da applicare e non necessita di utilizzo di macchine. Resiste al lavaggio frequente con detergenti neutri diluiti come BEL GRES (GEAL); è completamente reversibile e può essere rimosso mediante lavaggio specifico con DETERFLASH (GEAL).

## MODO D'USO

**BEAUTY GRES** si usa puro, preferibilmente in due mani. Versare il prodotto sulla superficie da trattare e distribuirlo uniformemente con vello spandicera o panno in microfibra, evitando rigature, accumulo di eccessi e ristagni di prodotto. Frizionare leggermente per favorire l'adesione del prodotto alla superficie. Attendere almeno due - quattro ore tra la prima e la seconda mano evitando, durante l'asciugatura, di calpestare la superficie e di riapplicare prodotto nelle zone già trattate. Può essere rinnovato periodicamente, evitando la formazione di accumuli nelle zone meno soggette a usura, e dopo un'adeguata pulizia con BELGRES (GEAL).

La pulizia straordinaria delle superfici trattate si effettua rimuovendo completamente il prodotto mediante lavaggio specifico con DETERFLASH (GEAL), puro, diluito fino al 20% (1 parte di Super DETERJET e 4 parti di acqua), o secondo necessità, seguito da risciacquo con acqua pulita. Riapplicare quindi il prodotto come sopra riportato. Evitare di applicare il prodotto a temperature inferiori a 10°C.

Consumo: 1 litro fino a 40 mq di superficie, in funzione della ruvidità del materiale.

Nota bene: non applicare il prodotto su gres porcellanato levigato lucido o lappato, dove possono verificarsi problemi di scarsa adesione o di striature opache persistenti. Su questi materiali è preferibile eseguire il trattamento protettivo antimacchia con PROGRES o RILUX GRES (GEAL).

<p><b>Caratteristiche chimico-fisiche</b> pH (20°C) prodotto puro: <b>7,5</b> Peso specifico (20 °C): <b>1,008 gr/cc</b> Aspetto: <b>liquido lattiginoso</b> Odore: <b>caratteristico</b> Colore: <b>bianco / giallo chiaro</b></p> <p><b>Confezionamento</b> 1 litro flacone polietilene, scatola 12 pz 5 litri tanica polietilene, scatola 4 pz</p>	<p><b>Pericolosità</b></p> <p>P102                      Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p> <p><i>Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche</i></p>
---	---

*Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.*