



1 lt

CONFEZIONE: SCATOLA 12 PEZZI
FLACONE POLIETILENE

5 lt

CONFEZIONE: SCATOLA 4 PEZZI
TANICA POLIETILENE

ANTIMACCHIA RINNOVABILE

COS'È

Microdispersione in acqua di resine polifunzionali e cere dure ad elevato effetto idro-oleorepellente e affinità con i componenti minerali dei materiali.

COSA FA

Protettivo antimacchia, antiusura e lucidante di graniglie, betonelle, marmette, mosaici e seminati alla veneziana, palladiane e ricomposti cementizi in genere, lucidati e levigati • E' rilucidabile e reversibile • Rinnovabile anche nelle sole zone di maggior usura • Non forma pellicola, mantiene la traspirabilità del materiale • Non protegge dalla corrosione degli acidi • Per una maggiore protezione antimacchia applicare preventivamente PROTECT (effetto naturale) o IDROLICOT (effetto tonalizzante) GEAL.

COME SI USA

CONSUMO INDICATIVO: 5-8 MQ / 1 LT.

Si applica puro in due mani sulla superficie pulita e asciutta, con panno morbido, tampone o vello spandicera, frizionando per rimuovere gli eccessi • Far asciugare (2 ore circa) tra le due mani, evitando di calpestare la superficie • Lucidare con panno morbido o lucidatrice per aumentare la brillantezza e/o eliminare le rigature • Effettuare la pulizia frequente con LINDO SANIGEN o CB90 (GEAL) diluiti • Non utilizzare detergenti aggressivi, alcalini, candeggina, ammoniaca o apparecchiature a vapore • Riapplicare periodicamente secondo il traffico e l'usura del pavimento.