

# FUMAUT

## DEFINIZIONE

Soluzione acquosa di alcali forti organici e inorganici, solventi e tensioattivi, a forte azione sgrassante e distaccante, per la pulizia di vetri e pareti di stufe e camini.

## DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Pulitore specifico per la rimozione di nerofumo, fuliggine e residui carboniosi incombusti. Ideale per la pulizia di vetri di stufe e camini anneriti dai depositi di combustione. Su pareti e cappe di camini interessati da accumulo di fuliggine e nerofumo difficili da rimuovere utilizzare ESTRATTORE ALCALÈ (GEAL).


Agisce rapidamente ed efficacemente grazie all'azione sinergica dei solventi e dei tensioattivi che facilitano il distacco dei residui, e della componente alcalina che ne consente l'emulsione e la rimozione completa. Evitare il contatto con superfici in legno, in quanto l'alcalinità del prodotto può causare la formazione di macchie e aloni scuri per reazione con i tannini.

## MODO D'USO

Prodotto pronto all'uso. Aprire la valvola e spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire. Lasciare agire qualche secondo, frizionare la superficie con una spugna abrasiva morbida e risciacquare ripetutamente con acqua pulita, meglio se calda.

Ripetere se necessario. Non applicare su superfici in legno.

**Consumo indicativo:** 3 – 5 mq/1 litro, in funzione del tipo e della consistenza dello sporco da rimuovere.

<p><b>Caratteristiche chimico-fisiche</b></p> <p>pH (20 °C): <b>13,5 +/- 0,5</b></p> <p>Peso specifico (20 °C): <b>1,028 Kg/l</b></p> <p>Stato Fisico: <b>liquido omogeneo</b></p> <p>Colore: <b>incolore</b></p> <p>Odore: <b>alcolico</b></p> <p><b>Confezionamento</b></p> <p>0,75 litri bottiglia in PE con spruzzatore, scatola 12 pz</p>	<p><b>Pericolosità</b></p> <p>Pittogrammi: </p> <p>Avvertenze: Pericolo</p> <p>H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.</p> <p>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.</p> <p>P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</p> <p>P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti</p> <p>Contiene: IDROSSIDO DI SODIO ETANOLAMMINA</p> <p>Inferiore a 5%: fosfati, fosfonati, tensioattivi anionici, idrocarburi aromatici</p> <p><i>Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche</i></p>
--	--

*Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.*