



MUFFAUT ADDITIVO

ANTIMUFFA PER IDROPITTURE



CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20°C) prodotto puro:** 7,0-8,0
- **Peso specifico (20 °C):** 1,015 Kg/l
- **Aspetto:** liquido
- **Colore:** verde chiaro
- **Odore:** caratteristico

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI:



AVVERTENZE: ATTENZIONE

H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
Contiene: 2-OTTIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE 2-METILISOTIAZOL-3(2H)-ONE 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one 3-iodo-2-PROPINIL BUTILCARBAMMATO

UFI: MHJ0-60AR-A00G-M67J

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

0.18 litri flacone polietilene, scatola 12 pz
0.5 litri flacone polietilene, scatola 12 pz

DEFINIZIONE

Dispersione fluida concentrata a base di composti con efficacia ad ampio spettro, specificatamente studiata per aumentare la resistenza delle idropitture murali alla proliferazione di muffe e alghe.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

MUFFAUT ADDITIVO è uno speciale additivo da aggiungere alle pitture per interno ed esterno allo scopo di potenziare la resistenza alla crescita di microrganismi sulla parete. I suoi principi attivi ad ampio spettro sono capaci di prevenire la crescita di muffe, alghe, muschi e licheni sulle superfici pitturate. E' compatibile con tutte le pitture per interni ed esterni ed ha una elevata resistenza agli UV.

MODO D'USO

Versare l'additivo direttamente nel contenitore dell'idropittura da interni o esterni: la confezione da 0.180L in 4/5L di idropittura, oppure la confezione da 0.5L in 14/15L di idropittura.
Miscelare l'idropittura subito dopo e procedere alla normale pitturazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di applicare la pittura murale contenente l'additivo accertarsi che il supporto sia pulito ed asciutto, eventuali muffe vanno prima rimosse preventivamente con MUFFAUT (GEAL) o ALGAUT (GEAL).
Dopo la pulizia, è consigliato applicare preventivamente MUFFAUT IGIENIZZANTE (GEAL) e in caso di superfici sfarinanti o molto assorbenti anche MUFFAUT FISSATIVO (GEAL).
Qualora la muffa sia stata favorita da sversamenti accidentali d'acqua, quali rotture di tubi od allagamenti, prima di intervenire attendere che il supporto abbia smaltito completamente l'acqua assorbita in profondità.
Qualora la presenza di infestazioni sia riconducibile a condensa persistente, derivante ad esempio da cattiva coibentazione termica o da produzione eccessiva di vapore acqueo nella stanza, per una risoluzione definitiva del problema è necessario intervenire rimuovendone la causa.



Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM