



ROCK BLOCK

CONSOLIDANTE PER GRANULATI

PROTEZIONE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C) prodotto puro:** 8-9
- **Peso specifico (20 °C):** 1,00 +/- 0,05 Kg/l
- **Aspetto:** liquido omogeneo
- **Colore:** bianco
- **Odore:** caratteristico

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI: nessuno

AVVERTENZE:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH208 Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, ALCOOL BENZILICO Può provocare una reazione allergica.
Regolamento (UE) n. 528/2012: Il prodotto contiene biocidi aggiunti a scopo preservante della formula nella sua confezione originaria. Contiene: BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

DEFINIZIONE

Legante per aggregati a base di emulsione acrilica fissativa concentrata.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

È un polimero acrilico in emulsione liquida in base acqua utilizzato come fissativo per aggregati lapidei, pacciamme di corteccia e gomma. È particolarmente indicato per bloccare inerti che variano in dimensione da un minimo di 3 mm a un massimo di 18 mm, in strati di 8 - 24 mm.

Il prodotto è pronto all'uso, può essere applicato anche a temperature invernali e resiste all'acqua, al caldo e al freddo senza ingiallire.

ROCK BLOCK è indicato per uso decorativo, (non adatto per zone carrabili o sotto gli arredi) conferisce in modo pratico ed efficace ordine e stabilità alle aree esterne in pietrisco e altri aggregati lapidei: per rendere le superfici calpestabili è necessario seguire il modo d'uso per la miscelazione.

Rispetto alle colle PVA non si degrada rapidamente se esposto all'acqua e alla luce del sole e resta forte, flessibile, trasparente e durevole anche dopo anni di esposizione. Conferisce un gradevole effetto bagnato esaltando il tono dei colori naturali delle pietre con finitura lucida, perfettamente nitida.

L'uso di **ROCK BLOCK** frena la vegetazione infestante occupando gli spazi e la luce, mantenendo un giardino sempre impeccabile.

MODO D'USO

Utilizzare solo su pietre lavate e asciutte; utilizzare in assenza di pioggia e con temperature maggiori di 7°C; garantire almeno 3 giorni di clima asciutto dopo la posa. Può essere applicato a spruzzo sopra l'inerte o in miscelazione.

A spruzzo

- Applicare il primo strato a spruzzo sulla superficie pulita e asciutta, spruzzando lentamente e in modo controllato, assicurando una copertura uniforme.
- Dopo aver applicato il primo strato, rastrellare o muovere le rocce per esporre il materiale non rivestito. In questo modo ci si assicura che la superficie sia sufficientemente coperta dal prodotto.
- Ripetere l'operazione per eseguire la seconda mano. Una volta ottenuta una copertura uniforme, compattare la superficie per ottenere il miglior risultato di adesione.
- Attendere un giorno di asciugatura e applicare la terza e ultima mano di finitura sulla superficie.
- Lasciare asciugare e se necessario, ripetere l'applicazione per una maggiore tenuta.

Resa indicativa: 6mq per mano con trigger 0,75L

In miscelazione

- Versare il prodotto in un secchio di miscelazione con le pietre in un rapporto di 1:25 in volume e mescolare fino a quando tutto il materiale è ricoperto in modo uniforme.
- Versare il materiale miscelato nella zona desiderata. Assicurarsi che l'area sia permeabile per un drenaggio completo.
- Compattare le pietre o il pacciamme. Una superficie appiattita e compattata produrrà i risultati migliori.

Resa indicativa: 190kg di granulato per 5L di prodotto

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

ECO
PRODUCTBASE
ACQUAINTERNO
ESTERNO

CONFEZIONAMENTO

0,75 litri flacone polietilene con trigger, scatola 12 pz
5 litri tanica polietilene, scatola 4 pz

Marchio gestito da **BEL CHIMICA srl**

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 **STABILIMENTO:** VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM