



STONE PROTECTOR+

PROTEZIONE

ANTIMACCHIA FORTE PER MATERIALI COMPATTI

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C):** 8.5
- **Peso specifico (20 °C):** 1.015 kg/l
- **Aspetto:** liquido omogeneo
- **Odore:** caratteristico
- **Colore:** giallo pallido

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI: nessuno

AVVERTENZE:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-BENZISOTIAZOLIN-3-ONE Può provocare una reazione allergica.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Regolamento (UE) n. 528/2012: Il prodotto contiene biocidi aggiunti a scopo preservante della formula nella sua confezione originaria. Contiene: BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche



LE SUPERFICI TRATTATE CON STONE PROTECTOR+ SONO IDONEE PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone plastica riciclata, scatola 6 pz
5 litri tanica plastica riciclata, scatola 4 pz

DEFINIZIONE

Idro - oleorepellente in base acqua contenente copolimeri fluorurati funzionalizzati a forte azione antimacchia

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

STONE PROTECTOR+ si può usare sia in interno che in esterno per il trattamento antimacchia di tutte le superfici assorbenti: pietre naturali, marmi, graniti, cotto e laterizi, graniglie, ricomposti cementizi, klinker e gres porcellanato.

STONE PROTECTOR+ è un protettivo idro-oleorepellente in grado di bloccare l'assorbimento di sostanze acquose, oleose e grasse ed è particolarmente indicato per proteggere materiali compatti anche con finitura levigate e lucida.

STONE PROTECTOR+ è idoneo per il contatto con gli alimenti, può essere utilizzato su tutte le superfici a pavimento e rivestimento, piani di lavoro, top di cucine e bagni. Non crea film, non altera il colore originario né la traspirabilità del materiale. Possiede buona stabilità alla luce solare. Di facile applicazione, il prodotto asciuga rapidamente. Essendo in base acquosa può essere applicato anche su superfici a pavimento e rivestimento non perfettamente asciutte purché uniformi (senza macchie e aloni di umidità).

STONE PROTECTOR+ può essere utilizzato su materiali precedentemente trattati da almeno 24/48 ore con prodotti idrorepellenti di profondità (IDROBLOCK / IPA 16 / ICR 17 - GEAL).

In interni, su materiali porosi, si può applicare prima della stesura dei prodotti di finitura in emulsione acquosa WOPLUS (GEAL). Le superfici trattate con STONE PROTECTOR+ non devono essere pulite con prodotti fortemente alcalini (es. candeggina, detergenti ammoniacali, ecc.).

Avvertenza Generale: Il trattamento di superficie effettuato con preparati idro- e oleorepellenti sui materiali edili assorbenti posati a pavimento e rivestimento, all'esterno o in ambienti scarsamente arieggiati, in particolare su Cotto - Terrecotte - Pietre sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e antidegrado a condizione che i materiali stessi siano certificati ANTIGELIVI all'origine e siano posati a regola d'arte nel complesso edile. In mancanza dei suddetti requisiti si raccomanda di consultare il nostro Servizio Assistenza Tecnica.

MODO D'USO

STONE PROTECTOR+ è pronto all'uso.

- Applicare dopo almeno 12/24 ore dal lavaggio (o dal trattamento con prodotti idrorepellenti di profondità come IDROBLOCK / IPA 16 / ICR 17 (GEAL), su materiale pulito e asciutto, in una o due mani con pennello, panno o vello spandicera, bagnando uniformemente la superficie.
- Rimuovere gli eventuali eccessi con un panno o con disco bianco.
- Dopo asciugatura (1 - 2 ore) si può applicare una eventuale mano successiva.
- Dopo almeno 4-6 ore è possibile applicare gli eventuali prodotti di finitura WOPLUS (GEAL).

Evitare l'applicazione su superfici molto calde o molto fredde (> 35°C o < 5°C). In esterno, non applicare il prodotto se è prevista pioggia nelle ore successive. È consigliabile lavare le superfici trattate con STONE PROTECTOR+ con detergenti neutri (CB90, LINDO SANIGEN - GEAL).

Se usato come trattamento unico senza finitura, per la manutenzione periodica e rigenerativa della protezione, riapplicare STONE PROTECTOR+ una volta l'anno, in particolare su superfici a pavimento soggette ad alto traffico e in esterni.

Consumo indicativo medio: 1 litro fino a 40 mq in funzione dell'assorbimento

RIMOZIONE STONE PROTECTOR+

STONE PROTECTOR+ FRESCO	STONE PROTECTOR+ SECCO
CB90	SERVICE SOLVENTE + SERVICE ALCALE + SERVICE ACIDO

Consultare la Scheda Tecnica dei prodotti di rimozione per il loro corretto utilizzo

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da **BEL CHIMICA** srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM