



MUFFAUT IGIENIZZANTE

PRESERVA DALLA FORMAZIONE DI MUFFE E ALGHE



CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20°C) prodotto puro:** 7,5 - 8,5
- **Peso specifico (20 °C):** 1,00 +/- 0,05 Kg/l
- **Aspetto:** liquido omogeneo
- **Colore:** incolore
- **Odore:** inodore

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI: nessuno

AVVERTENZE:

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

Ingredienti (Regolamento 648/2004)

Inferiore a 5% Tensioattivi cationici

UFI: APM0-U0KN-Y00U-4QT5

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

DEFINIZIONE

Soluzione incolore di Sali di ammonio quaternario ad azione preservante e igienizzante.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

MUFFAUT IGIENIZZANTE è un prodotto specifico per igienizzare e preservare le pareti murali dalla proliferazione di muffe e alghe prima della tinteggiatura o dopo una pulizia con MUFFAUT. E' adatto per ogni tipo di superficie interna e esterna e non ne altera l'aspetto estetico originale delle superfici trattate.

MODO D'USO

MUFFAUT IGIENIZZANTE si applica in unica mano a pennello su superficie asciutta e pulita.

In presenza di muffe, muschi, funghi o alghe, detergere preventivamente la superficie con MUFFAUT (GEAL) o ALGAUT (GEAL) prima di applicare MUFFAUT IGIENIZZANTE.

Nel caso di supporti decoesi o soggetti a sfarinamento/spolverio, con vecchie pitture o particolarmente assorbenti si consiglia di stendere una mano di MUFFAUT FISSATIVO (GEAL) prima di tinteggiare.

La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Consumo indicativo: Supporti ad intonaco tradizionale, rasanti modificati con resine sintetiche, calcestruzzo, gesso e cartongesso: 8-10 mq/litro.

Supporti ad intonaci a base di calce o molto assorbenti: 4-6 mq/litro.

É consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone plastica riciclata, scatola 12 pz

5 litri tanica plastica riciclata, scatola 4 pz

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da **BEL CHIMICA** srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 **STABILIMENTO:** VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) — ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM