



ICR 17 TON

IDROREPELLENTE EFFETTO TONALIZZATO

PROTEZIONE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **Peso specifico (20 °C):** 0,82 kg/l
- **Aspetto:** Liquido omogeneo
- **Odore:** etereo
- **Colore:** incolore

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI



AVVERTENZE: PERICOLO

H226 Liquido e vapori infiammabili.
 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
 EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
 P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti
 P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
 P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Contiene: Idrocarburi C9-11 n- iso- alcani ciclici < 2%aromatici

UFI: EEH0-MOCK-C001-ORNQ

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone banda stagnata, scatola 12 pz
 5 litri tanica banda stagnata, scatola 4 pz

DEFINIZIONE

Miscela di oligomeri silossanici in solventi organici ad alta penetrazione con effetto tonalizzante e idrorepellente.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

ICR17 TON è un protettivo idrorepellente di profondità ad effetto tonalizzante per cotto, terrecotte, klinker, pietra e marmo e per tutti i manufatti cementizi (graniglie, betonelle, intonaci, etc.). Idoneo per applicazioni sia a parete che a pavimento, all'interno e all'esterno.

Penetra rapidamente nel materiale e contrasta la risalita capillare di umidità, impedendo la formazione di efflorescenze saline e muffe. In base solvente, ICR17 TON, può essere utilizzato con ottimi risultati sia su materiali assorbenti che sui più compatti. Grazie alla sua formulazione, conferisce anche effetto tonalizzante alle superfici trattate: particolarmente adatto per materiali compatti, il grado di tonalizzazione di ICR17 TON risulterà più o meno marcato secondo il tipo di materiale trattato e le sue caratteristiche di assorbimento (si consiglia di effettuare test preliminari). Non utilizzare su superfici in gesso.

La protezione idrorepellente conferita da ICR17 TON resiste ottimamente all'invecchiamento, non si altera, non ingiallisce col tempo o con l'esposizione alla luce.

Non creando un film superficiale, non modifica apprezzabilmente la traspirabilità e la scivolosità del materiale.

ICR17 TON può essere utilizzato anche su materiali a diretto contatto con acqua in pressione, ad esempio nelle strutture di contenimento d'acqua (serbatoi, vasche, piscine, etc.), solo a condizione che le strutture stesse e i materiali di rivestimento sui quali il prodotto deve essere applicato siano realizzati a regola d'arte e adeguatamente impermeabilizzati in fase di costruzione e posa in opera. *Avvertenza Generale Il trattamento di superficie effettuato con preparati idro- e oleorepellenti sui materiali edili assorbenti posati a pavimento e rivestimento, all'esterno o in ambienti scarsamente areggiati, in particolare su Cotto - Terrecotte - Klinker - Gres - Pietre sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e antidegrado a condizione che i materiali stessi siano certificati ANTIGELIVI all'origine e siano posati a regola d'arte nel complesso edile. In mancanza dei suddetti requisiti si raccomanda di consultare il nostro Servizio Assistenza Tecnica.*

MODO D'USO

Utilizzare ICR17 TON solo su materiali puliti e perfettamente asciutti.

- Applicare puro a pennello, vello, spandiliquido. Si può utilizzare anche a spruzzo, utilizzando esclusivamente spruzzatori, vaporizzatori o irroratori manuali e indossando un adeguato dispositivo di protezione individuale (mascherina per aerosol).
- Rimuovere gli eccessi di prodotto mediante tamponatura prima della completa asciugatura
- Per ottenere un maggiore effetto tonalizzante, a seconda dell'assorbimento del materiale, è possibile applicare più mani di prodotto ad almeno 1 ora di distanza l'una dall'altra ripetendo le operazioni precedentemente descritte.

Prima di procedere con l'applicazione di ulteriori trattamenti attendere 6-12 ore qualora vengano utilizzati prodotti in base solvente; almeno un giorno nel caso si usino prodotti in base acquosa. Non nebulizzare il prodotto e non utilizzare compressori. Proteggere la superficie appena trattata dalla pioggia per almeno 8 ore. Non applicare su superfici calde o fredde (>40°C oppure <5°C).

Consumo indicativo medio: 1 litro per 10 mq

Si consiglia di eseguire almeno un test di dosaggio prima dell'applicazione, dato che l'assorbimento di ICR17 TON dipende dalle caratteristiche del substrato.

RIMOZIONE ICR17 TON

ICR17 TON FRESCO	ICR17 TON SECCO
LINFOSOLV	SERVICE SOLVENTE + SERVICE ALCAL + I3H3 o SERVICE ACIDO

Consultare la Scheda Tecnica dei prodotti di rimozione per il loro corretto utilizzo

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM