



MUFFAUT ANTIRICRESCITA

PROTETTIVO IDROREPELLENTE RISANANTE

Sistema
MUFFAUT

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20°C) prodotto puro:** 7,5
- **Peso specifico (20 °C):** 1,007 Kg/l
- **Aspetto:** liquido lattiginoso
- **Colore:** bianco latte
- **Odore:** caratteristico

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI: nessuno

AVVERTENZE:

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 Contiene: 2-OTTIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE, 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-BENZISOTIAZOLIN-3-ONE. Può provocare una reazione allergica.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

Regolamento (UE) n. 528/2012: Questo protettivo idrorepellente è un "articolo trattato" con biocidi antialga e antimuffa. Contiene: BIT, C(M)IT/MIT (3:1), 2-ottil-2H-isotiazol-3-one, 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one.

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone plastica riciclata, scatola 12 pz
5 litri tanica plastica riciclata, scatola 4 pz

DEFINIZIONE

Microemulsione a base di silani, silossani, polimeri selezionati e principi attivi ad azione antialga e antimuffa



DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

MUFFAUT ANTIRICRESCITA è un idrorepellente di profondità pronto all'uso. Si applica su cotto, terrecotte, laterizi e tutti i materiali lapidei assorbenti, su manufatti cementizi, graniglie e ricomposti. Riduce l'assorbimento di acqua e contrasta efficacemente la formazione di efflorescenze saline dovute a umidità di risalita su superfici a pavimento e rivestimento. Essendo un prodotto in base acquosa è ideale per il trattamento idrorepellente contro l'umidità di risalita su materiali anche non perfettamente asciutti, dove non è possibile utilizzare idrorepellenti silossanici a base solvente.

Oltre a silani, silossani e polimeri ad azione idrorepellente, MUFFAUT ANTIRICRESCITA contiene principi attivi antiricrescita ad ampio spettro e azione prolungata nel tempo in grado di ridurre efficacemente la proliferazione di muffe, muschi e biodeteriogeni sul materiale trattato.

MUFFAUT ANTIRICRESCITA non altera l'aspetto né la traspirabilità del materiale trattato. *Avvertenza Generale*

Il trattamento di superficie effettuato con preparati idro- e oleorepellenti sui materiali edili assorbenti posati a pavimento e rivestimento, all'esterno o in ambienti scarsamente arieggiati, in particolare su Cotto - Terrecotte - Klinker - Gres - Pietre sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e antidegrado a condizione che i materiali stessi siano certificati ANTIGELIVI all'origine e siano posati a regola d'arte nel complesso edile. In mancanza dei suddetti requisiti si raccomanda di consultare il nostro Servizio Assistenza Tecnica.

MODO D'USO

MUFFAUT ANTIRICRESCITA è pronto all'uso.

- Applicare puro su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide, con pennello, tampone o vello spandicera. Si può applicare anche a spruzzo, utilizzando esclusivamente spruzzatori, vaporizzatori oirroratori manuali, indossando un adeguato dispositivo di protezione individuale (mascherina per aerosol). Non utilizzare compressori.
- Stenderlo uniformemente rimuovendo eventuali eccessi.
- Lasciare asciugare almeno 4-6 ore prima di applicare una seconda mano.

Evitare l'applicazione di MUFFAUT ANTIRICRESCITA su superfici molto calde o molto fredde (> 40°C o < 5°C).

Normalmente non è prevista l'applicazione successiva di altri prodotti.

Consumo indicativo medio: 1 litro per 10 mq

Si consiglia di eseguire un test di dosaggio prima dell'applicazione, dato che l'assorbimento di MUFFAUT ANTIRICRESCITA dipende dalle caratteristiche del substrato.

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM