



# DRESS RUSTICO

## CERA IN PASTA PER TRATTAMENTO TRADIZIONALE

FINITURA

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **Peso specifico (20 °C):** 0,757 kg/l
- **Punto di infiammabilità:** 43 °C
- **Aspetto:** pasta omogenea
- **Odore:** etereo
- **Colore:** bianco

### PERICOLOSITA'

#### PITTOGRAMMI



#### AVVERTENZE: ATTENZIONE

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Contiene: Idrocarburi C9-11 n- iso- alcani ciclici < 2%aromatici

UFI: 7W70-H019-1001-HXYA

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

### CONFEZIONAMENTO

5 litri tanica banda stagnata, scatola 4 pz

### DEFINIZIONE

Dispersione pastosa di cere dure naturali e modificate in solvente paraffinico dearomatizzato.

### DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

DRESS RUSTICO è un preparato che ripropone il trattamento di finitura tradizionale attraverso una miscela bilanciata di cere dure naturali raffinate e modificate, disperse in una miscela di solventi organici a bassissima tossicità.

Si usa su cotto fatto a mano, in particolare quello a finitura grezza, e materiali lapidei.

È inoltre indicato per conferire protezione e brillantezza a superfici intonacate e stuccate in interno, in particolare quelle realizzate con tecniche tradizionali come ENCAUSTO, SPATOLATO, MARMORINO. La sua consistenza cremosa consente facile applicazione sulle superfici verticali.

Su cotti fatti a mano a superficie molto ruvida l'utilizzo di DRESS RUSTICO aiuta ad eliminare il tipico spolveramento superficiale e conferisce corposità, morbidezza e tono di colore più vivo al materiale. Tutte le cere in pasta, in ambienti soggetti ad umidità, anche se applicati dopo protettivi idrorepellenti traspiranti come ICR17 o IDROBLOCK (GEAL), possono manifestare problemi di distacco e sbiancature ("vaiolo"). Per questo motivo, evitare l'applicazione di DRESS nelle condizioni suddette, preferendo in questi casi un trattamento con prodotti traspiranti in base acqua ad esempio TRI-TON, BASE, WOPLUS (GEAL). Comunque è sempre necessario eliminare le cause primarie, cioè le infiltrazioni di umidità. DRESS RUSTICO non contiene pigmenti ma può essere additivato con pigmenti predispersi in solvente al fine di conferire colorazione al materiale trattato (per maggiori informazioni contattare il Servizio di Assistenza Tecnica GEAL).

### MODO D'USO

Non necessita di preriscaldamento. Grazie alle proprietà tixotropiche della formula, è sufficiente rimescolare energicamente per fluidificare la massa.

- Stendere uniformemente il prodotto sulla superficie pulita e asciutta con pennellina, avendo cura di impregnare bene le fughe.
- Prima della completa asciugatura uniformare con panno o monospazzola munita di spazzole in tampico (fibra vegetale).
- Si applica generalmente due mani, a distanza di 12 h una dall'altra. L'applicazione diretta su protettivi idro-oleorepellenti antimacchia come PROTECT o BASOIL (GEAL) può risultare difficoltosa e richiede specifica esperienza.

Eventuali sbiancamenti possono essere rimossi strofinando energicamente la superficie con monospazzola munita di spazzola in tampico o tampone abrasivo medio-duro; oppure, nei casi più critici, riapplicando una piccola quantità di DRESS.

- Dopo 1 - 2 giorni (o comunque a prodotto essiccato) si può procedere alla lucidatura della superficie trattata con panno morbido (su piccole superfici), lucidatrice o monospazzola munita di dischi di media durezza.

L'applicazione di BASE e WOPLUS o DIAMANTE (GEAL) a completamento del trattamento con DRESS è sempre consigliata, per aumentare la resistenza al calpestio e alle macchie.

In questo modo sarà inoltre possibile effettuare facilmente la pulizia frequente utilizzando detergenti neutri diluiti come CB90 o LINDO SANIGEN (GEAL). Per la manutenzione periodica, dopo aver pulito la superficie con i detergenti di cui sopra, usare CB08 (GEAL).

Su Intonaci e Stucchi: stendere una sola mano di DRESS RUSTICO sulla superficie pulita e asciutta con pennello, spugna, panno morbido, oppure con spatola o frattazzo metallico. Attendere la completa evaporazione del solvente, che può richiedere da qualche ora a 1-2 giorni dopo l'applicazione (secondo la temperatura ambientale), prima di procedere alla lucidatura con un panno morbido.

Si raccomanda di non applicare il prodotto in condizioni di alta umidità ambientali e/o basse temperature

**Consumo indicativo: 1 litro per 8 mq.**

### RIMOZIONE DRESS RUSTICO

DRESS RUSTICO FRESCO	DRESS RUSTICO SECCO
LINFOSOLV	SERVICE SOLVENTE

Consultare la Scheda Tecnica dei prodotti di rimozione per il loro corretto utilizzo

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nei caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM