



FUGA PULITA

PULITORE ALCALINO PER FUGHE

PULIZIA

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C):** 13
- **Peso specifico (20 °C):** 1,015 kg/l
- **Aspetto:** liquido omogeneo
- **Odore:** caratteristico
- **Colore:** giallo pallido

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI



AVVERTENZE: PERICOLO

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

Contiene: ETANOLAMINA

Ingredienti (Regolamento 648/2004)

Inferiore a 5% EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) sale di sodio

Tra 5% e 15% Tensioattivi anionici,

Idrocarburi aromatici

UFI: VFV0-GOXE-U004-3M5J

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

0,75 litri flacone polietilene con spray, scatola 12 pz

DEFINIZIONE

Soluzione di alcali forti ed emulsionanti non aggressivi nei confronti delle fughe e delle piastrelle.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

FUGA PULITA è un formulato dedicato per la pulizia delle fughe annerite dallo sporco e dal calpestio, in particolare su superfici in ceramica e gres porcellanato.

Agisce rapidamente e permette di rimuovere facilmente le sostanze di natura organica, oleosa e grassa depositate e ancorate sulla superficie delle fughe, che ne causano l'annerimento e l'assorbimento dello sporco inorganico e della polvere.

Riporta la fuga al colore originario senza alterare né intaccare la superficie della ceramica e della fuga perché non contiene acidi.

Usato su materiali assorbenti trattati con protettivi e finiture resino-cerose può provocare asportazione parziale o totale del trattamento.

Su questi materiali si raccomanda di eseguire test preliminari.

MODO D'USO

FUGA PULITA si usa puro.

- Spruzzare il prodotto sulle fughe da pulire
- Lasciare agire per qualche minuto.
- Frizionare con spazzola o spugna abrasiva.
- Risciacquare bene con acqua, rimuovendo il residuo e lo sporco.
- Ripetere l'operazione se necessario.

Consumo indicativo: secondo necessità



Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM