Sistema Muffaut

ALGAUT

Pulitore risanante murale

Cos'è

Soluzione detergente acquosa concentrata a base di sali di ammonio quaternari.

Cosa fa

Pulitore specifico per la rimozione selettiva e profonda di muffe, muschi, licheni ed alghe da tutte le superfici a pavimento e rivestimento in cemento, laterizi, intonaco, pietra naturale e artificiale.

Ideale per la ripulitura di facciate esterne interessate dalla presenza di organismi biodeteriogeni, è caratterizzato da azione detergente prolungata e persistente.

Si utilizza anche come trattamento preventivo prima del trattamento con pitture antimuffa/antialga, non è aggressivo verso il materiale trattato e non ne altera le caratteristiche estetiche e prestazionali.

L’elevata concentrazione di principi attivi consente di rimuovere rapidamente anche microorganismi e vegetali infestanti ancorati in profondità nel materiale da ripulire.

In condizioni di normale utilizzo ALGAUT può essere diluito fino a 4-5 volte mantenendo un’ottima efficacia.

Lo scelgo perché

- Ha doppia azione: pulizia e prevenzione
- È inodore e di facile applicazione
- È ideale per la preparazione del supporto prima della verniciatura

Consumo indicativo medio

13 MQ/LT
Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI, GRES

PORCELLANATO, SINTETICI, CEMENTO

Raccomandazioni

- Non applicare direttamente su terreno. Non usare in caso di pioggia.
- Effettuare sempre test preliminari.
- Temperatura minima per l'applicazione: +5°C, massima +30°C (aria, supporto, prodotto). Umidità relativa massima consentita: 80%.
- Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto, prodotto).

Confezioni

Flacone 750ML
Scatola 12 Pz.

Tanica 5L
Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

1. Il prodotto è pronto all'uso, ma si può usare anche diluito, in funzione della quantità di residui da rimuovere.

2. Se necessario asportare preventivamente per azione meccanica eventuali patine e incrostazioni di origine biologica presenti in quantità rilevante.
3. Aprire la valvola e spruzzare il prodotto, oppure distribuirlo in modo omogeneo con pennello su tutta la superficie.
4. Lasciare agire senza risciacquare.
5. E' sovraverniciabile dopo 48H.

In esterno, i residui organici derivanti dall'azione del prodotto vengono progressivamente rimossi dagli agenti atmosferici. Eventuali residui incrostati vanno rimossi con spazzolatura dopo 24 h dall'applicazione del prodotto.