

Protezione



# PIETRA WET

## Antimacchia effetto bagnato

### Cos'è

Microdispersione di resine e policondensati lineari in solventi organici ad alta penetrazione nella microporosità ed affinità con i componenti minerali.

### Cosa fa

Impregnante per finitura e protezione tonalizzante di pietra, marmo, granito, ardesia, ricomposti minerali, graniglia e similari a medio-basso assorbimento posti in interno ed esterno.

Conferisce effetto bagnato, vivacizza il colore originario ed esalta le venature di materiali minerali levigati, sabbiati, martellinati, anticati e grezzi, portandoli al colore che assumerebbero se lucidati.

### Lo scelgo perché

- Conferisce elevata protezione antimacchia
- Non ingiallisce né forma film o pellicole
- E' duraturo, rigenerabile e reversibile

### Consumo indicativo medio

15 MQ/LT

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

**STABILIMENTO:**

Via G. Galilei, 45 - 51100 Pistoia (PT) - Italia

**MAIL:**

info@geal-chim.it

**ASS. TECNICA TELEFONICA:**

+39 0573 1910180 (lun./ven. h 09-13)

**ASS.TECNICA WHATSAPP**

Inquadra il QR Code



Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

## Dove si usa

PIETRA MARMO E GRANITO



## Raccomandazioni

- Non applicare su superfici calde o fredde ( $>35^{\circ}\text{C}$  e  $<5^{\circ}\text{C}$ )
- Effettuare test preliminari

## Confezioni



**Flacone 1L**

Scatola 12 Pz.



**Tanica 5L**

Scatola 4 Pz.

## Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

## Come si usa

1. Applicare PIETRA WET su superficie pulita e perfettamente asciutta, a pennello, panno morbido, spandicera, bagnando e frizionando omogeneamente la superficie.
2. Ad asciugatura avvenuta (normalmente 2 - 3 ore) si può procedere all'applicazione della mano successiva oppure alla lucidatura con panno morbido ben asciutto, spazzola, lucidatrice o con monospazzola munita di dischi morbidi. Per ottenere accentuata tonalizzazione su pietre a medio assorbimento o a superficie grezza (sabbiate, martellate, antiche, ecc.) possono essere necessarie 2-3 mani. Attendere la completa asciugatura del prodotto prima di applicare eventuali prodotti di finitura

