

Sistema Muffaut



# MUFFAUT POLVERE

## Rimuovi muffa concentrato

### Cos'è

Pulitore in polvere idro-diluibile a base di sali ossidanti, sali alcalini e sinergici.

### Cosa fa

Formulato specifico per rimuovere annerimenti, incrostazioni e macchie di origine biologica, tannini, muffe, alghe e licheni.

Ne previene inoltre la formazione e ne riduce la ricrescita.

La sua formulazione concentrata in polvere consente la preparazione di soluzioni ad alta resa e a diverse concentrazioni.

Si usa in esterno su tutti i pavimenti e rivestimenti minerali (cotto, pietre naturali, cementizi, gres porcellanto, klinker, ecc).

### Lo scelgo perché

- Riduce la formazione e la ricrescita di muffa
- Ideale per superfici esterne
- Ha lunga conservazione



### Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI, GRES

PORCELLANATO, CEMENTO



### Raccomandazioni

- Non usare insieme e non sciacquare il prodotto con soluzioni acide.
- Evitare il contatto della soluzione con parti metalliche, tessuto, legno, presenti in prossimità delle superfici da pulire.
- Eseguire sempre un test preliminare.
- Per il consumo indicativo vedi **Scheda Tecnica**

### Confezioni



**Barattolo 0,75 Kg**

Scatola 6 Pz.

### Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

### Come si usa

Su superfici particolarmente sporche e contaminate da licheni eseguire un lavaggio preliminare per rimuovere la patina superficiale, con idropulitrice a getto rotante oppure bagnare con acqua, frizionare con tampone marrone e risciacquare.

1. Sciogliere in un secchio di plastica pulito il contenuto della confezione (750g) in circa 10 litri di acqua (8 litri se sono presenti licheni) mescolando per alcuni minuti (la soluzione preparata deve essere usata entro 3 ore).
2. Applicare la soluzione in quantità abbondante sulla superficie da pulire con un pennello, mocio o con una scopa
3. Frizionare con spazzolone in plastica dura o con tampone marrone
4. Lasciare agire fino all'essiccazione (circa 12 ore).
5. Risciacquare con acqua, meglio se con l'uso di idropulitrice a getto ruotante.
6. Ripetere la pulizia se necessario.



