

## Protezione



# STONE PROTECTOR+

## Antimacchia forte per materiali compatti

### Cos'è

Idro - oleorepellente in base acqua contenente copolimeri fluorurati funzionalizzati a forte azione antimacchia

### Cosa fa

Protettivo idro-oleorepellente in grado di bloccare l'assorbimento di sostanze acquose, oleose e grasse. Particolarmente indicato per proteggere materiali compatti anche con finitura levigate e lucida. Può essere utilizzato su tutte le superfici a pavimento e rivestimento, piani di lavoro, top di cucine e bagni.

### Lo scelgo perché

- È reversibile, traspirante e incolore
- Non crea film né altera l'aspetto del materiale
- È idoneo per il contatto con gli alimenti

### Dove si usa

PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI, GRES PORCELLANATO,



CEMENTO

### Raccomandazioni

- Evitare l'applicazione su superfici molto calde o molto fredde ( $> 35^{\circ}\text{C}$  o  $< 5^{\circ}\text{C}$ ).
- In esterno, non applicare il prodotto se è prevista pioggia nelle ore successive.
- È consigliabile lavare le superfici trattate con STONE PROTECTOR+ con detergenti neutri (**CB90**, **LINDO SANIGEN**).

### Confezioni



**Flacone 1L**

Scatola 6 Pz.



**Tanica 5L**

Scatola 4 Pz.

### Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

### Come si usa

1. Applicare su materiale pulito e asciutto, in una o due mani con pennello, panno o vello spandicera, bagnando uniformemente la superficie e dopo almeno 12/24 ore dal lavaggio (o dal trattamento con prodotti idrorepellenti di profondità come **IDROBLOCK / IPA 16 / ICR 17** (GEAL),.
2. Rimuovere gli eventuali eccessi con un panno o con disco bianco.
3. Dopo asciugatura (1 - 2 ore) si può applicare una eventuale mano successiva.
4. Dopo almeno 4-6 ore è possibile applicare gli eventuali prodotti di finitura **WOPLUS**.

