Sistema Muffaut

MUFFAUT ANTIRICRESCITA

Protettivo idrorepellente risanante

Cos'è

Microemulsione a base di silani, silossani, polimeri selezionati e principi attivi ad azione antialga e antimuffa

Cosa fa

Idrorepellente di profondità che riduce l'assorbimento di acqua e contrasta efficacemente la formazione di efflorescenze saline dovute a umidità di risalita su superfici a pavimento e rivestimento. Contrasta efficacemente la proliferazione di muffe, muschi e biodeteriogeni sul materiale.

Lo scelgo perché

- È pronto all'uso
- Non altera l'aspetto del materiale
- Si può applicare su materiali anche non perfettamente asciutti

Consumo indicativo medio

10 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI, CEMENTO

Raccomandazioni

- Evitare l'applicazione di MUFFAUT ANTIRICRESCITA su superfici molto calde o molto fredde (> 40°C o < 5°C).
- Per il consumo indicativo vedi **Scheda Tecnica**

Confezioni

Flacone 1L
Scatola 12 Pz.

Tanica 5L
Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

MUFFAUT ANTIRICRESCITA è pronto all'uso.

1. Applicare puro su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide, con pennello, tampone o vello spandicera. Si può applicare anche a spruzzo, utilizzando esclusivamente spruzzatori, vaporizzatori o irroratori manuali, indossando un adeguato dispositivo di protezione individuale (mascherina per aerosol). Non utilizzare compressori.
2. Stenderlo uniformemente rimuovendo eventuali eccessi.
3. Lasciare asciugare almeno 4-6 ore prima di applicare una seconda mano.