

TRI-TON

Antimacchia tonalizzante idrorepellente

Cos'è

Microemulsione acquosa di oligomeri silossanici funzionalizzati, copolimeri fluorurati, resine lineari tonalizzanti ad alta stabilità e inerzia chimica.

Cosa fa

Triplice azione: idrorepellente (antirisalita e antinfiltrazione), antimacchia e tonalizzante. Si usa su cotto, terrecotte e tutti i materiali lapidei naturali e artificiali assorbenti, posti in interno ed esterno. Si può applicare anche su materiali uniformemente umidi e per il trattamento in tutte le situazioni in cui l'umidità residua del materiale impedisce l'applicazione di prodotti analoghi a base solvente. Evita la formazione di efflorescenze, muffe, macchie di umidità e riduce l'assorbimento di sostanze oleose, grasse e idrosolubili. Non crea film né altera l'originaria traspirazione del materiale.

Lo scelgo perché

- Dona protezione profonda e durevole nel tempo
- Si può applicare anche su materiali uniformemente umidi
- Non crea film né altera la traspirabilità del materiale

Consumo indicativo medio

10 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.


Dove si usa



Raccomandazioni

- Evitare l'applicazione su superfici molto calde o molto fredde ($> 35^{\circ}\text{C}$ e $< 5^{\circ}\text{C}$)
- Evitare l'applicazione a spruzzo e la nebulizzazione

Confezioni



Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

1. Applicare TRI-TON puro su superfici asciutte o uniformemente umide, a pennello, panno o vello spandicera.
2. Versare il prodotto sulla superficie e frizionarlo con uniformità, avendo cura di rimuovere eventuali eccessi.

Si applica generalmente in due mani, lasciando asciugare la superficie almeno 1-2 ore tra un'applicazione e l'altra. Attendere almeno 12 ore prima dell'applicazione di eventuali prodotti di finitura. Se usato come trattamento unico senza finitura, per la manutenzione periodica e rigenerativa della protezione, riapplicare il prodotto una volta all'anno, in particolare su superfici a pavimentazione soggette ad alto traffico ed esterni.