

Protezione



BASOIL

Antimacchia effetto naturale

Cos'è

Soluzione di copolimeri fluorurati funzionalizzati in solvente paraffinico e glicolico.

Cosa fa

Protettivo di superficie idro e oleorepellente. Non altera l'aspetto e il colore al materiale trattato. Si utilizza su cotto, terracotta, pietre naturali, graniglie, cemento a vista, gres porcellanato e tutti i materiali lapidei assorbenti, in interni ed esterni. Completa la protezione idrorepellente profonda di **ICR17** o **IDROBLOCK**. Conferisce proprietà antimacchia evitando la penetrazione delle sostanze oleose e grasse. Non modifica la traspirabilità del materiale e resiste a più lavaggi con detergenti.

Lo scelgo perché

- Non altera l'aspetto né il colore del materiale
- E' l' ideale per materiali compatti
- Facilita la rimozione delle macchie

Consumo indicativo medio

10 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Geal Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

STABILIMENTO:

Via G. Galilei, 45 - 51100 Pistoia (PT) - Italia

MAIL:

info@geal-chim.it

ASS. TECNICA TELEFONICA:

+39 0573 1910180 (lun./ven. h 09-13)

ASS.TECNICA WHATSAPP

Inquadra il QR Code



Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI, GRES PORCELLANATO



Raccomandazioni

- Non applicare su superfici eccessivamente calde o fredde (sopra 35°C oppure sotto i 5°C)
- Non nebulizzare

Confezioni



Flacone 1L

Scatola 12 Pz.



Tanica 5L

Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

Utilizzare puro su superfici perfettamente asciutte e pulite.

1. Applicare con pennello o vello spandicera.
2. Stendere il prodotto e frizionare moderatamente la superficie, evitando la formazione di schiuma.
3. Uniformare l'assorbimento eliminando eventuali eccessi visibili durante l'asciugatura con un panno.

Eventuali eccessi di prodotto possono essere eliminati frizionando la superficie con un tampone abrasivo morbido o con panno pulito umettati del prodotto stesso o con **LINFOSOLV**. Attendere almeno 2 - 3 ore prima di procedere all'applicazione delle eventuali finiture in emulsione. Se utilizzato in esterno o come ultimo prodotto di trattamento, si consiglia di rinnovare l'applicazione 1-2 volte l'anno.

