



# MUFFAUT

Rimuovi muffa a rapida azione

## Cos'è

Detergente attivo ad azione ossidante ed efficacia prolungata, sinergizzato da distendenti, emulsionanti e stabilizzanti.

## Cosa fa

Formulato specifico concentrato, pronto all'uso ed a rapida azione, per rimuovere muffe, alghe, muschi e licheni, concrezioni di residui organici, sia in interni che esterni; ne ritarda inoltre la formazione e la ricrescita.

Si usa su tutti i materiali lapidei, naturali e artificiali, su materiali e finiture di cemento e intonaci.

La particolare formulazione consente l'applicazione veloce ed omogenea del prodotto, facilitandone la penetrazione nel materiale, così da rimuovere sporco e microrganismi..

## Lo scelgo perché

- E' efficace su qualsiasi superficie

 Marchio gestito da **BEL CHIMICA srl**

**STABILIMENTO:**

Via G. Galilei, 45 - 51100 Pistoia (PT) - Italia

**MAIL:**

info@geal-chim.it

**ASS. TECNICA TELEFONICA:**

+39 0573 1910180 (lun./ven. h 09-13)

**ASS.TECNICA WHATSAPP**

Inquadra il QR Code



## Scheda Prodotto



- Ha azione ossidante ed efficacia prolungata
- E' ideale anche su intonaci prima dell'imbiancatura

## Consumo indicativo medio

13 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

## Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI, GRES

PORCELLANATO, SINTETICI



## Raccomandazioni

- Evitare la formazione di eccessi e scoloriture di prodotto, in particolare su superfici verticali; rimuovere eventualmente con un panno umido.
- Non usare in combinazione con altri prodotti, in particolare acidi: possono formarsi gas pericolosi
- Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 35°C
- Nel formato spray rimuovere e sciacquare il trigger con acqua pulita dopo l'uso. Richiudere il flacone con tappo.

## Confezioni



**Flacone 500ML**

Scatola 12 Pz.



**Tanica 5L**

Scatola 4 Pz.



**Flacone 750ML**

Scatola 12 Pz.

## Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

## Come si usa

1. Aprire la valvola e spruzzare il prodotto, oppure distribuirlo in modo omogeneo con pennello o irroratore a bassa pressione, su tutta la superficie.
2. Lasciare agire da qualche minuto a 1-2 ore, in funzione del tipo e della quantità di sporco da rimuovere.

Marchio gestito da **BEL CHIMICA srl**

**STABILIMENTO:**

Via G. Galilei, 45 - 51100 Pistoia (PT) - Italia

**MAIL:**

info@geal-chim.it

**ASS. TECNICA TELEFONICA:**

+39 0573 1910180 (lun./ven. h 09-13)

**ASS.TECNICA WHATSAPP**

Inquadra il QR Code



3. Se la superficie deve essere in seguito trattata o pitturata, risciacquare con acqua o con **LINDO SANIGEN** diluito (1-2 tappi per litro di acqua).
4. Ripetere l'operazione se necessario.

Se necessario, rimuovere preventivamente a secco per spazzolatura residui organici presenti in quantità rilevante o particolarmente resistenti.

In esterno, dopo la pulizia, applicare **IDROBLOCK** o **ICR17** come idrorepellenti di profondità, al fine di ridurre drasticamente l'assorbimento di acqua dei materiali e contrastare al meglio la ricrescita di muffe e muschi.

