



SERVICE SOLVENTE

Sverniciante smacchiante rimuovi graffiti

Cos'è

Miscela complessa di solventi organici ed emulsionanti ad azione decerante e sfilante.

Cosa fa

Scioglie macchie e trattamenti sintetici, oli, grassi, colle e cere consentendone la facile asportazione. Evapora lentamente così da permettere migliore azione solvente. La rimozione completa dei suoi residui è possibile grazie all'alta emulsionabilità con l'acqua di risciacquo.

Per potenziarne l'efficacia nella rimozione di residui cerosi e macchie oleose assorbiti in profondità applicare di seguito il decerante **SERVICE ALCALÈ** o **ESTRATTORE ALCALÈ**; allo scopo si consiglia di effettuare test preliminari (vedi Schede Tecniche relative).

Lo scelgo perché

- Ha lenta evaporazione e azione prolungata
- Ha efficacia superiore rispetto ai comuni diluenti nitro o acquaragia
- Permette facile rimozione dei residui grazie all'alta emulsionabilità con acqua



Consumo indicativo medio

10 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI, CEMENTO



Raccomandazioni

- Effettuare test preliminari
- Proteggere tutte le superfici non resistenti ai solventi che possono venire a contatto con il prodotto durante le operazioni di lavaggio

Confezioni



Flacone 1L

Scatola 12 Pz.



Tanica 5L

Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

Il prodotto si usa puro.

1. Applicare su superficie asciutta.
2. Lasciare agire qualche minuto e frizionare con tamponi abrasivi medio duri, a mano o con monospazzola (Attenzione: verificare che il tampone/disco sia resistente ai solventi e non si decolori).
3. Emulsionare aggiungendo acqua per completare l'asportazione dei residui del lavaggio.
4. Rimuovere il residuo con spugne o aspiraliquidi.
5. A materiale asciutto verificare che la superficie sia perfettamente pulita e non presenti aloni o residui lucidi; eventualmente ripetere le operazioni sopra dette.

Per pulire superfici ampie o dopo l'uso ripetuto di SERVICE SOLVENTE, si consiglia di risciacquare con **CB90** diluito al 10% in acqua e poi con acqua pulita.

Marchio gestito da **BEL CHIMICA srl**

STABILIMENTO:

Via G. Galilei, 45 - 51100 Pistoia (PT) - Italia

MAIL:

info@geal-chim.it

ASS. TECNICA TELEFONICA:

+39 0573 1910180 (lun./ven. h 09-13)

ASS.TECNICA WHATSAPP

Inquadra il QR Code



