



IDROLICOT

Impregnante per trattamento olio e cera

Cos'è

Microdispersione in acqua di oli vegetali essiccativi, protettivi polimerici, cere e stabilizzanti a funzione idrorepellente e tonalizzante.

Cosa fa

Protettivo Impregnante tonalizzante per cotto, laterizi, graniglie e ricomposti cementizi. Si usa in alternativa ai prodotti a base di olio di lino in solvente organico, con risultato estetico analogo. Risponde ai criteri della bioedilizia, riducendo al minimo l'emissione di sostanze organiche volatili. Conferisce "effetto bagnato" e protezione antimacchia.

Lo scelgo perché

- A basso contenuto di sostanze organiche volatili
- Mantiene i valori tradizionali dell'Olio di lino
- E' rigenerabile e reversibile

Consumo indicativo medio

10 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

COTTO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI



Raccomandazioni

- Non applicare il prodotto su superfici troppo calde o troppo fredde (>35°C e < 5°C)

Confezioni



Flacone 1L

Scatola 12 Pz.



Tanica 5L

Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

Applicare IDROLICOT puro su superfici pulite e asciutte o uniformemente umide, e dopo l' eventuale trattamento con protettivi idrorepellenti di profondità.

1. Agitare prima dell'uso.
2. Stendere uniformemente con pennello o vello spandicera, impregnando adeguatamente sia il materiale che le fughe, ed eliminando con un panno pulito eventuali eccessi di prodotto dalla superficie.

Attendere 12-24 ore prima di procedere all'applicazione dei prodotti di finitura GEAL.