Flooring

FONDO CEM

Antimacchia antiusura e antisporco

Cos'è

Miscela complessa di resine dure ad elevata inerzia chimica in emulsione acquosa per il trattamento antiusura e antimacchia di pavimentazioni industriali.

Cosa fa

E' un protettivo antimacchia trasparente monocomponente pronto all'uso per pavimentazioni in cemento, calcestruzzo, in interno o esterno coperto.
Ideale per la protezione di superfici soggette a traffico elevato e sversamento di liquidi di varia natura come in magazzini, depositi industriali, garage, box, officine meccaniche, cantine, oleifici. Conferisce resistenza all'usura, alle macchie e agli aggressivi chimici più comuni.
E' indicato anche per proteggere dall'usura dovuta al transito di carrelli elevatori e mezzi pesanti e per aumentare la durata della segnaletica a terra, della verniciatura o della colorazione della superficie.
Conferisce alla superficie un leggero effetto satinato.

Lo scelgo perché

- E' ideale per superfici industriali, commerciali e ambienti domestici
- Facile applicazione e rapida asciugatura
- E' facilmente rigenerabile, anche localmente

Consumo indicativo medio

20 MQ/LT
Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

CEMENTO

Raccomandazioni

- Su cemento nuovo eseguire sempre un test preliminare per valutare la resa effettiva e verificare il corretto aggancio del prodotto: su alcune superfici come pavimenti quarzati, elicotterati, massetti ad alte prestazioni (fortemente additivati) o in presenza di efflorescenze saline o lattime di cemento si può verificare una scarsa adesione del prodotto con conseguente distacco, in un arco di tempo variabile da qualche giorno a qualche mese. In questi casi è necessario e tassativo eseguire preventivamente una preparazione della superficie mediante carteggiatura, pallinatura o lavaggio acido con **13H3** diluito 1:3 con acqua, seguito da risciacquo con acqua pulita, allo scopo di eliminare patine e residui incoerenti o decoesi, e aprire la porosità del materiale per consentire il corretto aggancio del prodotto
- Non applicare su superfici molto calde o molto fredde (sopra 35°C e sotto 5°C)

Confezioni

Flacone 1L
Scatola 12 Pz.

Tanica 5L
Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

Applicare su superficie pulita e asciutta o uniformemente umida. Su massetti di nuova realizzazione attendere la completa maturazione/idratazione del cemento. Per la pulizia preliminare eseguire un lavaggio con **SERVICE ACIDO** per rimuovere polvere e residui di cantiere, o con **DETERJET** in presenza di residui di oli e grassi, diluiti al 10-20% con acqua, seguiti da risciacquo con acqua pulita.

1. Applicare FONDO CEM in due mani con vello spandicera.
2. Stendere uniformemente il prodotto e evitando la formazione di colature ed eccessi.
3. Attendere almeno 2 ore tra una mano e l'altra.

La protezione completa si sviluppa nell'arco di 24-48 ore.