

Protezione



LITO ARDESIA

Tonalizzante rigenerante nero

Cos'è

Miscela complessa e concentrata di oli vegetali e siccativi, cere dure e pigmento nero atossico in miscela di solventi idrocarburici. Per l'impregnazione ed il recupero dell'ardesia nera.

Cosa fa

Su ardesia nera corregge le sbiancature causate da detergenti acidi o dall'esposizione agli agenti atmosferici. Protegge dall'usura, dalla penetrazione di sostanze macchianti e dallo sbiancamento. La tonalizzazione è di facile manutenzione e rinnovabile con applicazioni periodiche. Si usa anche per scurire omogeneamente le fughe stonalizzate, pietre e gli agglomerati cementizi.

Lo scelgo perché

- Si applica facilmente
- Non crea pellicole, esfoliazioni o screpolature
- Rinnova e protegge l'aspetto originario

Consumo indicativo medio

25 MQ/LT

Geal Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

STABILIMENTO:

Via G. Galilei, 45 - 51100 Pistoia (PT) - Italia

MAIL:

info@geal-chim.it

ASS. TECNICA TELEFONICA:

+39 0573 1910180 (lun./ven. h 09-13)

ASS.TECNICA WHATSAPP

Inquadra il QR Code



Scheda Prodotto



Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

PIETRA MARMO E GRANITO



Raccomandazioni

- Non accumulare gli stracci e le spugne imbevute del preparato, potrebbero incendiarsi per autocombustione

Confezioni



Flacone 1L

Scatola 12 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

1. Agitare bene prima dell'uso e rimescolare frequentemente.
2. Applicare puro o diluito con **ICR17** o **LINFOSOLV**, secondo necessità (eseguire test preliminari).
3. Stendere il prodotto sulla superficie con pennello o vello spandicera.
4. Uniformare bene con stracci o monospazzola munita di disco morbido eliminando gli eccessi.

Attendere almeno 1 giorno per eventuali applicazioni delle finiture GEAL. Per scurire uniformemente le fughe usarlo anche puro con piccolo pennello; ripetere l'applicazione, ove necessario.

