

## Protezione



# IDROLINFO

## Olio impregnante effetto naturale

### Cos'è

Oleoresina in microemulsione acquosa a base di cere dure, resine e oli siccativi. Esente da solventi volatili (no VOC).

### Cosa fa

Innovativo formulato in base acqua di oleoresine tradizionali per il trattamento protettivo impregnante a poro aperto del legno, conferisce profonda e appropriata protezione alle fibre non alterando la tonalità originale del materiale. Riduce i tempi del trattamento. La stesura corretta non causa steccature e sormontature. IDROLINFO non contiene sostanze organiche volatili e il suo uso garantisce il pieno rispetto dei requisiti della BIOEDILIZIA grazie alle caratteristiche originali del trattamento a impregnazione: naturale, reversibile, traspirante.

### Lo scelgo perché

- Non contiene sostanze organiche volatili - zero VOC
- Abbatte i tempi di realizzazione del trattamento
- Garantisce il pieno rispetto dei requisiti della bioedilizia



### Consumo indicativo medio

20 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

### Dove si usa



### Raccomandazioni

- Prima del trattamento, consultare le note relative alla preparazione della superficie lignea in **SCHEDA TECNICA**

### Confezioni



**Flacone 1L**

Scatola 12 Pz.

### Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

### Come si usa

1. Agitare prima dell'uso.
2. Applicare IDROLINFO sulla superficie in modo uniforme con vello spandicera, pennello o panno morbido in due o tre mani, in funzione dell' assorbimento e della carteggiatura della specie legnosa da trattare, lasciando asciugare almeno 2-4 ore tra una mano e l' altra.
3. Ad asciugatura avvenuta, passare la monospazzola o la lucidatrice munita di dischi abrasivi medi. La superficie asciutta è calpestabile in 2-3 ore, le prestazioni ottimali si ottengono dopo 2-3 giorni dall' applicazione. La pulizia frequente si esegue con **IDRONETTO** al 2-3% in acqua. La manutenzione periodica, si esegue 1-2 volte l'anno, o secondo necessità, applicando **IDROBELLO** su superficie precedentemente pulita.

