

### Protezione



# LINFOIL ESTERNO

## Olio impregnante ravvivante

### Cos'è

Miscela stabile complessa di oli vegetali selezionati, resine e cere dure, contenente essiccativi di profondità e di superficie, in solvente paraffinico. Compatibile con le fibre cellulosiche di ogni specie legnosa. LINFOIL esiste in versione Interno e Esterno che differiscono per la resistenza dei principi attivi cioè la durabilità alle diverse condizioni ambientali.

### Cosa fa

Nuovo formulato sviluppato partendo dalla rielaborazione e integrazione del sistema impregnante con oleoresine utilizzato prima della lucidatura ad alcol e della verniciatura. I due preparati realizzati, LINFOIL INTERNO ed ESTERNO sono fondamentali nel trattamento a impregnazione Linfo. Proteggono in profondità il Legno posto all' interno ed all' esterno (parquet, mobili, infissi, strutture lignee in genere), nuovo e recuperato e conferiscono protezione e nutrimento alle fibre. Donano protezione antimacchia e mettono in risalto le venature naturali, esaltando la bellezza originaria di ogni specie legnosa trattata.

### Lo scelgo perché

- Esalta la bellezza naturale del legno
- Protegge dall'azione dei raggi UV

Marchio gestito da **BEL CHIMICA srl**

#### STABILIMENTO:

Via G. Galilei, 45 - 51100 Pistoia (PT) - Italia

#### MAIL:

info@geal-chim.it

#### ASS. TECNICA TELEFONICA:

+39 0573 1910180 (lun./ven. h 09-13)

#### ASS.TECNICA WHATSAPP

Inquadra il QR Code



## Scheda Prodotto



- E' reversibile e rinnovabile anche localmente

## Consumo indicativo medio

15 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

## Dove si usa



## Raccomandazioni

- Non applicare su superfici calde o fredde ( $>35^{\circ}\text{C}$  e  $<5^{\circ}\text{C}$ )
- Non accumulare materiali imbevuti di prodotto, possono sviluppare autocombustione: bagnarli con acqua e conservarli lontano da materiali infiammabili
- Prima del trattamento, consultare le note relative alla preparazione della superficie lignea in **SCHEDA TECNICA**

## Confezioni



**Flacone 1L**

Scatola 12 Pz.



**Tanica 5L**

Scatola 4 Pz.

## Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

## Come si usa

1. Agitare bene prima dell' uso. Applicare in due mani.
2. Per la prima mano, diluire LINFOIL ESTERNO 1:1 con **LINFOSOLV**.
3. Distribuire uniformemente il preparato su tutta la superficie con vello spandicera, a rullo, a pennello, o con panno morbido.
4. Dopo circa 20-30 minuti, omogeneizzare il trattamento con monospazzola munita di disco abrasivo medio-morbido e panno di cotone, frizionando a lungo per rimuovere eventuali eccessi di prodotto e a spingere in profondità l'impregnante. Lasciare essiccare senza calpestare.

Marchio gestito da **BEL CHIMICA srl**

**STABILIMENTO:**

Via G. Galilei, 45 - 51100 Pistoia (PT) - Italia

**MAIL:**

info@geal-chim.it

**ASS. TECNICA TELEFONICA:**

+39 0573 1910180 (lun./ven. h 09-13)

**ASS.TECNICA WHATSAPP**

Inquadra il QR Code



## Scheda Prodotto



5. Dopo almeno 6-8 ore applicare la seconda mano di olio, generalmente puro, con le stesse modalità sopra descritte. Per l'applicazione su specie legnose tropicali o legni particolarmente compatti, anche la seconda mano viene eseguita con il prodotto diluito.



Marchio gestito da **BEL CHIMICA srl**

**STABILIMENTO:**

Via G. Galilei, 45 - 51100 Pistoia (PT) - Italia

**MAIL:**

info@geal-chim.it

**ASS. TECNICA TELEFONICA:**

+39 0573 1910180 (lun./ven. h 09-13)

**ASS.TECNICA WHATSAPP**

Inquadra il QR Code

