



SCUDO

Idrorepellente nanotecnologico antinfiltrazione

Cos'è

Nanodispersione in acqua di fluoroderivati funzionalizzati ad elevata stabilità, idrorepellenza e capacità di penetrazione.

Cosa fa

Protettivo anti-umidità d'infiltrazione per pavimenti e rivestimenti esterni di qualunque materiale. Impedisce la penetrazione dell'acqua attraverso le fughe e il pavimento anche in presenza di crepe o fessurazioni fino a 0,5-1 mm di spessore; crea una barriera idrorepellente duratura e resistente agli agenti atmosferici. Scudo evita la formazione delle muffe e il degrado della struttura a vista (intonaci e tinteggiature) dei balconi, delle balaustre e dei muretti. Può essere utilizzato anche su materiali ancora umidi: conferisce idrorepellenza subito dopo l'asciugatura e consente facilità di applicazione. Evita l'adesione dello sporco di natura organica (smog, olio, muffe, ecc) rendendone più agevole la rimozione. Il nuovo formato da 250 mL è ideale per le applicazioni su piccole superfici, piastrelle e fughe dell'ambiente doccia. Rinnovabile e reversibile, non crea film superficiali, non lascia residui appiccicosi.

Lo scelgo perché

- E' in base acqua, reversibile, traspirante e incolore

- Non crea film né altera l'aspetto del materiale; non ingiallisce né lascia residui
- Si applica anche su materiali umidi e asciuga rapidamente

Consumo indicativo medio

20 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI, GRES PORCELLANATO



Raccomandazioni

- Nel caso in cui le fessurazioni superino 1 mm di larghezza è necessario provvedere preventivamente alla sigillatura con materiale idoneo (malta, stucco, resine, silicone)
- Non applicare con temperature inferiori a 10°C o superiori a 35°C e se è prevista pioggia nelle successive 4-8 ore

Confezioni



Flacone 250ML

Scatola 12 Pz.



Flacone 1L

Scatola 12 Pz.



Tanica 5L

Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

SCUDO è pronto all'uso.

1. Applicare in unica mano su superficie pulita e asciutta o uniformemente umida.
2. Stendere uniformemente il prodotto con pennello, rullo, o a vello spandicera sulla superficie da trattare, in quantità più abbondante in corrispondenza delle fughe e delle fessure.
3. Se applicato su materiali a basso assorbimento come gres porcellanato e materiali

smaltati, rimuovere dalla superficie gli eventuali eccessi di prodotto con un panno asciutto e pulito prima della completa essiccazione. La superficie è calpestabile dopo completa asciugatura.