

Finitura e Manutenzione



IDROTOP

Protettivo antimacchia

Cos'è

Microdispersione in acqua di resine, cere dure idrorepellenti e livellanti ad alta affinità per le fibre cellulosiche.

Cosa fa

Preparato innovativo che, utilizzato da solo, funziona come impregnante-protettivo completo.

Usato invece nell'impregnazione mista, dopo **LINFOIL INTERNO**, funziona come finitore-protettivo.

Conferisce al legno idrorepellenza e protezione antimacchia ed antiusura, non forma film e non blocca la naturale traspirabilità del legno.

Le superfici trattate o finite con IDROTOP sono caratterizzate da lucentezza satinata.

Lo scelgo perché

- Protegge dai segni neri da calpestio
- Consente facile manutenzione e rigenerazione
- Non sbianca a contatto con l'acqua

Consumo indicativo medio

Geal Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

STABILIMENTO:

Via G. Galilei, 45 - 51100 Pistoia (PT) - Italia

MAIL:

info@geal-chim.it

ASS. TECNICA TELEFONICA:

+39 0573 1910180 (lun./ven. h 09-13)

ASS.TECNICA WHATSAPP

Inquadra il QR Code



Scheda Prodotto



20 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa



Confezioni



Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

1. Agitare prima dell'uso.
2. IDROTOP si applica generalmente puro, possibilmente nel senso delle fibre, con vello spandicera, straccio o pennello, bagnando uniformemente la superficie del legno preventivamente impregnata con **LINFOIL INTERNO**, e dopo completa asciugatura di quest'ultimo (minimo 12 ore).
3. Nel caso di trattamento senza la preventiva impregnazione di fondo con **LINFOIL INTERNO**, si consiglia di applicare 2-3 mani di IDROTOP. Attendere la completa asciugatura tra una mano e l'altra (1-2 ore).
4. Ad asciugatura avvenuta, eliminare l'eventuale ruvidità (sollevamento del pelo) lucidando la superficie del legno con monospazzola o lucidatrice munite di dischi abrasivi morbidi.

Una volta asciutta, la superficie è subito calpestable. La massima protezione idrorepellente e antimacchia viene raggiunta dopo 48 ore.

La manutenzione periodica si effettua con **IDROBELLO**.

