



## IDROTOP

### Protettivo antimacchia

#### Cos'è

Microdispersione in acqua di resine, cere dure idrorepellenti e livellanti ad alta affinità per le fibre cellulosiche.

#### Cosa fa

Preparato innovativo che, utilizzato da solo, funziona come impregnante-protettivo completo. Usato invece nell'impregnazione mista, dopo LINFOIL INTERNO, funziona come finitore-protettivo. Conferisce al legno idrorepellenza e protezione antimacchia ed antiusura, non forma film e non blocca la naturale traspirabilità del legno. Le superfici trattate o finite con IDROTOP sono caratterizzate da lucentezza satinata.

#### Lo scelgo perché

- Protegge dai segni neri da calpestio
- Consente facile manutenzione e rigenerazione
- Non sbianca a contatto con l'acqua

#### Consumo indicativo medio

20 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

## Dove si usa

LEGNO



## Confezioni



**Flacone 1L**

Scatola 12 Pz.



**Tanica 5L**

Scatola 4 Pz.

## Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

## Come si usa

1. Agitare prima dell'uso.
2. IDROTOP si applica generalmente puro, possibilmente nel senso delle fibre, con vello spandicera, straccio o pennello, bagnando uniformemente la superficie del legno preventivamente impregnata con LINFOIL INTERNO, e dopo completa asciugatura di quest'ultimo (minimo 12 ore).
3. Nel caso di trattamento senza la preventiva impregnazione di fondo con LINFOIL INTERNO, si consiglia di applicare 2-3 mani di IDROTOP. Attendere la completa asciugatura tra una mano e l'altra (1-2 ore).
4. Ad asciugatura avvenuta, eliminare l' eventuale ruvidità (sollevamento del pelo) lucidando la superficie del legno con monospazzola o lucidatrice munite di dischi abrasivi morbidi.

Una volta asciutta, la superficie è subito calpestabile. La massima protezione idrorepellente e antimacchia viene raggiunta dopo 48 ore.

La manutenzione periodica si effettua con IDROBELLO.