

Finitura e Manutenzione



LINFOLUCE

Protettivo lucidante

Cos'è

Soluzione di cere dure, resine e oli in solventi paraffinici ed estratti vegetali agrumati.


Cosa fa

Finitore lucidante per legno posto all'interno e impregnato a olio con il Sistema Linfo. Le molecole resino-cerose sono disciolte nel solvente veicolante, consentendo la continuità della loro distribuzione sulla superficie e creando così un sottilissimo strato protettivo ad elevata durezza e calda lucentezza. Non filma nè altera la naturale traspirabilità del legno esaltandone i valori estetici e mettendo in risalto le venature. Rigenerabile passando nuovamente LINFOLUCE oppure utilizzando LINFOBELLO.

Lo scelgo perché

- Non trattiene lo sporco e la polvere
- Non unge né lascia velatura grassa
- Rilascia una gradevole profumo agrumato

Consumo indicativo medio





ASS.TECNICA WHATSAPP

Inquadra il QR Code

Scheda Prodotto



Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa



Raccomandazioni

Non applicare su superfici molto calde o fredde (>35°C e <5°C)

Confezioni





Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

- 1. Agitare prima dell'uso.
- 2. Versare puro sulla superficie asciutta e impregnata con **LINFOIL INTERNO**.
- 3. Stendere uniformemente in strato sottile con vello spandicera o panno morbido, frizionando fino all'asciugatura.
- 4. Per aumentare resistenza e lucentezza frizionare con lucidatrice o monospazzola dopo 15-30 minuti.

Per la manutenzione ordinaria, pulire la superficie a secco con panno in microfibra, o con panno umido ben strizzato. Dopo l'asciugatura applicare una mano di **LINFOBELLO**.

