



# ESTRATTORE TOGLIRUGGINE

## Toglieruggine neutro

### Cos'è

Pulitore selettivo a base di complessanti e addensanti in soluzione acquosa, privo di acidi, a pH leggermente alcalino.

### Cosa fa

Rimuove efficacemente le macchie di ruggine superficiale senza provocare corrosione, opacizzazione o riduzione della brillantezza. Si usa su marmi, calcari compatti, limestone, graniglie, cementine, betonelle, ricomposti cementizi in genere, a levigatura fine oppure lucidati.

### Lo scelgo perché

- Non corrode nè opacizza perchè non contiene acido
- Non riduce la brillantezza del materiale
- E' caratterizzato da azione controllata e progressiva

### Dove si usa



## Raccomandazioni

- Se il prodotto rimane troppo a lungo sulla superficie (o se la macchia di ruggine è profonda), questa, dopo asciugatura, può rimanere leggermente colorata di rosso-viola. In questo caso trattare la superficie con una miscela di acqua ossigenata e bicarbonato fino a scomparsa della colorazione, risciacquare e ripetere l'applicazione di ESTRATTORE TOGLIRUGGINE
- Si consiglia di effettuare sempre test preliminari

## Confezioni



### **Flacone 100ML**

Scatola 20 Pz.

## Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

## Come si usa

1. Bagnare la superficie da pulire con acqua.
2. Applicare ESTRATTORE TOGLIRUGGINE NEUTRO a spatola o a pennello in strato di circa 1-3 mm sulle zone macchiate. In presenza di ruggine l'azione del prodotto è evidenziata dalla comparsa di una colorazione violacea.
3. Entro 5-10 minuti dalla comparsa della colorazione viola rimuovere il prodotto.
4. Risciacquare con abbondante acqua.
5. Valutare il risultato a superficie asciutta. Se questa presenta ancora residui di ruggine (aloni giallo-bruni) ripetere l'applicazione.