



TERMOBLOCK

Idrorepellente termoisolante

Cos'è

Impregnante a base di oligomeri silano-silossanici, livellanti e sinergici in emulsione acquosa, per ridurre la dispersione termica dei materiali edili assorbenti.

Cosa fa

Protettivo impregnante innovativo per il trattamento termoisolante delle pareti perimetrali esterne degli edifici a medio alto assorbimento quali laterizi, pietre e intonaci. Il prodotto penetra in profondità attraverso le porosità del materiale il quale, così trattato, mantiene inalterate e costanti le proprie caratteristiche di isolamento termico. TERMOBLOCK è traspirante, incolore, non altera l'aspetto del materiale. Ideale per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in alternativa alla realizzazione di rivestimenti a cappotto. Le prestazioni di TERMOBLOCK come isolante termico sono state verificate sperimentalmente dall'Istituto per le Tecnologie della Costruzione

Lo scelgo perché

- E' incolore e non altera l'aspetto del materiale
- Ideale per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e in situazioni in cui non è possibile realizzare rivestimenti a cappotto

Consumo indicativo medio

12 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI



Raccomandazioni

- Evitare l'applicazione di TERMOBLOCK su superfici molto calde o molto fredde (sopra i 40°C o sotto i 5°C)

Confezioni



Tanica 5L

Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

Prodotto pronto all'uso

1. Agitare prima dell'uso.
2. Applicare in una o più mani, in funzione dell'assorbimento del materiale, su superfici pulite e asciutte, o uniformemente umide, a pennello o a spruzzo con irroratori a bassa pressione, evitando di nebulizzare il prodotto.
3. Non usare compressori.
4. Bagnare in modo uniforme la superficie da trattare, dal basso verso l'alto.
5. Rimuovere eventuali gocciolature o eccessi di prodotto con un panno pulito.
6. Attendere l'asciugatura completa prima di applicare una successiva mano di prodotto.