

Rimozione vecchio trattamento da cotto, terrecotte e mattoni

Le superfici in cotto, se non adeguatamente trattate e mantenute, possono subire nel tempo un degrado superficiale che può essere risolto soltanto con un nuovo trattamento, dopo aver rimosso completamente il vecchio trattamento esistente.

Questa operazione, se non eseguita correttamente, può compromettere l'efficacia dell'intero intervento ed è quindi necessario procedere solo con prodotti specifici.

Nella maggior parte dei casi sarà possibile rimuovere un vecchio trattamento con SERVICE ALCALÉ, seguito da neutralizzazione con 13H3.

Ecco come procedere.

Difficoltà



Durata

Mediamente:

Lavaggio manuale: 1h per 5mq

Lavaggio con monospazzola: 1h per 15mq

Accessori da utilizzare

Lavaggio manuale

- Spugna abrasiva verde o marrone
- Panni in microfibra o spugne o stracci
- Secchio con acqua pulita
- Secchio per lavaggio spugne

Lavaggio con monospazzola

- Monospazzola
- Aspiraliquidi
- Panni in microfibra o spugne o stracci
- Disco verde o marrone

Prodotti da utilizzare



SERVICE ALCALÉ

13H3

Come procedere

1. Usare SERVICE ALCALÉ puro o diluito al 50%
2. Spandere sulla superficie e far agire qualche minuto
3. Frizionare energicamente con tamponi duri o monospazzola munita di dischi abrasivi di plastica dure
4. Asportare il residuo e detergere con soluzione diluita al 10-20% di 13H3
5. Risciacquare infine con acqua
6. Ripetere se necessario



Quanto prodotto ti serve

mq

Risultato

Attenzione: la resa dei prodotti è indicativa.
Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.

Avvertenze

- Non usare su marmi e materiali calcarei lucidati

Consigli utili

- Per proteggere nuovamente la superficie si consiglia di consultare la sezione TRATTAMENTO
- Per la successiva pulizia e manutenzione quotidiana usare CB90

