Schema Operativo

Pulizia dopo posa ardesia ligure

Per l’elevata presenza di calcite, sull’ardesia ligure è importante non utilizzare prodotti di pulizia a pH acido, al fine di evitare antiestetici sbiancamenti.

Per la pulizia dopo la posa è necessario usare un detergente neutro delicato come CB90, in grado di pulire la superficie senza compromettere il colore naturale dell’ardesia e senza provocare macchie.

Ecco come utilizzarlo.

Difficoltà

Bassa

Durata

Secondo la quantità di residuo da rimuovere.

Mediamente:

Lavaggio manuale: 1h per 20mq

Lavaggio con monospazzola: 1h per 50mq

Accessori da utilizzare

Lavaggio manuale

- Spugna abrasiva morbida
- Panni in microfibra o spugne o stracci
- Secchio con acqua pulita
- Secchio per lavaggio spugne

Lavaggio con monospazzola

- Monospazzola
- Aspiraliquidi
- Panni in microfibra o spugne o stracci
- Disco morbido

Quanto prodotto ti serve

mq

Prodotti da utilizzare

CB90

Come procedere

1. Versare il prodotto puro o diluito al 20-50%
2. Distribuire il prodotto sulla superficie da ripulire
3. Attendere qualche minuto e frizionare con spazzole, tamponi abrasivi o con monospazzola munita di dischi abrasivi morbidi
4. Asportare il residuo con aspiraliquidi oppure con panni o spugne
5. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita

Avvertenze

Consigli utili

- Per proteggere la superficie si consiglia di consultare la sezione TRATTAMENTO
- Per la successiva pulizia e manutenzione quotidiana usare CB90

Schema Operativo

Risultato

Attenzione: la resa dei prodotti è indicativa.
Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.