Schema Operativo

Pulizia dopo posa per pietre

Prima di proteggere la pietra dopo la posa, è necessario pulire completamente la superficie da tutti i residui di fugante, dalla polvere e dallo sporco di cantiere.

Si tratta di una fase molto importante del trattamento da fare a fuga perfettamente indurita con detergenti specifici esenti da acido muriatico.

Se la pietra è resistente agli acidi, per la pulizia dopo la posa, usare il detergente SERVICE ACIDO, che è in grado di pulire perfettamente la superficie senza danneggiare le fughe e senza provocare macchie.

Ecco come utilizzarlo:

Difficoltà

Bassa

Durata

Secondo la quantità di residuo da rimuovere.

Mediamente:

Lavaggio manuale: 1h per 5 mq

Lavaggio con monospazzola: 1h per 20 mq

Accessori da utilizzare

Lavaggio manuale

- Spugna abrasiva verde o marrone
- Panni in microfibra o spugne o stracci
- Secchio con acqua pulita
- Secchio per lavaggio spugne

Lavaggio con monospazzola

- Monospazzola
- Aspiraliquidi
- Panni in microfibra o spugne o stracci
- Disco abrasivo verde o marrone

Quanto prodotto ti serve

Prodotti da utilizzare

SERVICE ACIDO

Come procedere

1. Versare il prodotto puro o diluito secondo l'entità dello sporco da rimuovere
2. Distribuire sulla superficie da ripulire
3. Frizionare con spazzole o tamponi abrasivi o con monospazzola munita di dischi abrasivi
4. Asportare il residuo con aspiraliquidi oppure con panni o spugne
5. Risciacquare abbondantemente con acqua, aspirare i residui e completare l'asciugatura passando un panno pulito

Avvertenze

- Non usare su materiali calcarei lucidati o pietre sensibili agli acidi (Ardesie, marmi neri).

Schema Operativo

mq

Risultato

Attenzione: la resa dei prodotti è indicativa.
Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.

Consigli utili

- Per proteggere la superficie in pietra si consiglia di consultare la sezione TRATTAMENTO
- Per la successiva pulizia e manutenzione quotidiana usare CB90